

### SECTION 1: Identification

#### 1.1. Identificateur de produit

Forme du produit : Mélange  
 Nom commercial : FOOD GRADE SILICONE AEROSOL  
 Groupe de produits : Produit commercial

#### 1.2. Usage recommandé et restrictions d'utilisation

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 1.3. Fournisseur

##### Fabricant

Whitmore Manufacturing LLC  
 930 Whitmore Drive  
 Rockwall, Texas, 75087  
 USA  
 T 1.972.771.1000

[Regulatory@whitmores.com](mailto:Regulatory@whitmores.com) - [www.jetlube.com](http://www.jetlube.com)

##### Distributeur

Jet-Lube of Canada LTD  
 Units 8 & 9, 1260 - 34 Avenue  
 Nisku, AB, T9E 1K7  
 Canada  
 T 1.780.463.7441

[Regulatory@whitmores.com](mailto:Regulatory@whitmores.com) - [www.jetlube.com](http://www.jetlube.com)

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'urgence : En cas d'urgence chimique Appelez le CHEMTREC 24h/24, 7j/7  
 Pour les États-Unis et le Canada : 1.800.424.9300  
 Pour les pays autres que les États-Unis et le Canada : +1.703.527.3887  
 (appels en PCV acceptés)

### SECTION 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

##### Classification (GHS CA)

|                                                                                   |      |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| Aérosols inflammables, Catégorie 1                                                | H222 | Aérosol extrêmement inflammable           |
| Corrosif/irritant pour la peau, Catégorie 2                                       | H315 | Provoque une irritation cutanée           |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire, Catégorie 2A                        | H319 | Provoque une sévère irritation des yeux   |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, Catégorie 3 | H336 | Peut provoquer somnolence ou des vertiges |

Texte intégral des mentions H : voir rubrique 16

#### 2.2. Éléments d'étiquetage SGH, y compris conseils de prudence

##### Étiquetage GHS CA

Pictogrammes de danger (GHS CA) :



Mention d'avertissement (GHS CA) :

Danger

Mentions de danger (GHS CA) :

H222 - Aérosol extrêmement inflammable  
 H315 - Provoque une irritation cutanée  
 H319 - Provoque une sévère irritation des yeux  
 H336 - Peut provoquer somnolence ou des vertiges

Conseils de prudence (GHS CA) :

P210 - Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.  
 P211 - Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.  
 P251 - Ne pas perforer ni brûler, même après usage.  
 P261 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.  
 P264 - Se laver les mains, les avant-bras et le visage soigneusement après manipulation.  
 P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

# FOOD GRADE SILICONE AEROSOL

## Fiche de Données de Sécurité

conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)

P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.  
P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.  
P304+P340 - EN CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.  
P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
P312 - Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.  
P321 - Traitement spécifique (voir les instructions supplémentaires de premiers soins sur cette étiquette).  
P332+P313 - En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin.  
P337+P313 - Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.  
P362+P364 - Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.  
P403+P233 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.  
P405 - Garder sous clef.  
P410+P412 - Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F.  
P501 - Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale.

### 2.3. Autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 2.4. Toxicité aiguë inconnue (GHS CA)

Pas d'informations complémentaires disponibles

## SECTION 3: Composition/information sur les ingrédients

### 3.1. Substances

Non applicable

### 3.2. Mélanges

| Nom     | Nom chimique / Synonymes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Identificateur de produit | %    | Classification (GHS CA)                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------|
| acetone | 2-propanon / 2-propanone / acetone / acetone NF / acetone oil / AI3-01238 / Caswell No.004 / chevron acetone / dimethyl formaldehyde / dimethyl ketone / dimethylketal / Dimethylketon / DMK (=dimethyl ketone) / FEMA No 3326 / ketone propane / KTI acetone / methyl acetyl / pyroacetic acid / pyroacetic ether / pyroacetic spirit / STEC 4908105 | n° CAS: 67-64-1           | 40,5 | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2A, H319<br>STOT SE 3, H336 |

# FOOD GRADE SILICONE AEROSOL

## Fiche de Données de Sécurité

conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)

| Nom     | Nom chimique / Synonymes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Identificateur de produit | %    | Classification (GHS CA)                                                           |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| heptane | alkane C7 / ASTM normal-heptane knock test reference fuel / dipropylmethane / dipropylmethane (=normal-heptane) / ESSO heptane / gettysolve-C / heptane / heptane, anhydrous / heptyl hydride / hexylmethane / HYDROSOL-HEPTANE / methylhexane / n-dipropylmethane / n-heptane / n-heptyl hydride / normal-dipropylmethane / normal-heptane / normal-heptyl hydride / NORPAR 7 / protein sequencer reagent S1 / SBP 94/99 / skellysolve C / solvent heptane | n° CAS: 142-82-5          | 15,5 | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304 |

## SECTION 4: Premiers soins

### 4.1. Description des mesures de premiers secours

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Premiers soins après inhalation           | : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.                                                                                                                               |
| Premiers soins après contact avec la peau | : Laver la peau avec beaucoup d'eau. Enlever les vêtements contaminés. En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin.                                                                                                                      |
| Premiers soins après contact oculaire     | : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin. |
| Premiers soins après ingestion            | : Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.                                                                                                                                                                                |
| Premiers soins général                    | : Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.                                                                                                                                                                                |

### 4.2. Symptômes et effets les plus importants, aigus ou retardés

|                                             |                                              |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Symptômes/effets                            | : Peut provoquer somnolence ou des vertiges. |
| Symptômes/effets après contact avec la peau | : Irritation.                                |
| Symptômes/effets après contact oculaire     | : Irritation des yeux.                       |

### 4.3. Nécessité d'une prise en charge médicale immédiate ou d'un traitement spécial, si nécessaire

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Autre avis médical ou traitement | : Traitement symptomatique. |
|----------------------------------|-----------------------------|

## SECTION 5: Mesures à prendre en cas d'incendie

### 5.1. Agents extincteurs appropriés

|                                |                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés | : Eau pulvérisée. Poudre sèche. Mousse. Dioxyde de carbone. |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|

# FOOD GRADE SILICONE AEROSOL

## Fiche de Données de Sécurité

conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)

### 5.2. Agents extincteurs inappropriés

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 5.3. Dangers spécifiques du produit dangereux

|                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Danger d'incendie                                     | : Aérosol extrêmement inflammable.        |
| Produits de décomposition dangereux en cas d'incendie | : Dégagement possible de fumées toxiques. |

### 5.4. Équipements de protection spéciaux et précautions spéciales pour les pompiers

|                              |                                                                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protection en cas d'incendie | : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps. |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SECTION 6: Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 6.2. Méthodes et matériaux pour le confinement et le nettoyage

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Procédés de nettoyage | : Ramasser mécaniquement le produit.                                |
| Autres informations   | : Éliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé. |

### 6.3. Référence aux autres sections

Pour plus d'informations, se reporter à la section 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle"

## SECTION 7: Manutention et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Porter un équipement de protection individuel. |
| Mesures d'hygiène                                       | : Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute manipulation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

|                        |                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conditions de stockage | : Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122°F. Garder sous clef. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Tenir au frais. |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 8.2. Contrôles techniques appropriés

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Contrôles techniques appropriés             | : Assurer une bonne ventilation du poste de travail. |
| Contrôle de l'exposition de l'environnement | : Éviter le rejet dans l'environnement.              |

# FOOD GRADE SILICONE AEROSOL

## Fiche de Données de Sécurité

conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)

### 8.3. Mesures de protection individuelle/équipements de protection individuelle

| <b>Protection des mains:</b>                          |                                                         |                  |                 |             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|
| Gants de protection en caoutchouc néoprène ou nitrile |                                                         |                  |                 |             |
| Type                                                  | Matériau                                                | Pénétration      | Épaisseur (mm)  | Pénétration |
| Gants jetables                                        | Caoutchouc nitrile (NBR),<br>Caoutchouc néoprène (HNBR) | 2 (> 30 minutes) | 0.3 mm - 0.6 mm |             |

|                                    |  |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Protection oculaire:</b>        |  |  |  |  |
| Lunettes de protection obligatoire |  |  |  |  |

|                                            |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Protection de la peau et du corps:</b>  |  |  |  |  |
| Porter un vêtement de protection approprié |  |  |  |  |

|                                                                               |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Protection des voies respiratoires:</b>                                    |  |  |  |  |
| En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié |  |  |  |  |

## SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                      |                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| État physique                                        | : Liquide                         |
| Apparence                                            | : Aérosol.                        |
| Couleur                                              | : Liquide incolore à jaune clair  |
| Odeur                                                | : mild                            |
| Seuil olfactif                                       | : Aucune donnée disponible        |
| pH                                                   | : Aucune donnée disponible        |
| Vitesse d'évaporation relative (acétate de butyle=1) | : Aucune donnée disponible        |
| Vitesse d'évaporation relative (éther=1)             | : Aucune donnée disponible        |
| Point de fusion                                      | : Non applicable                  |
| Point de congélation                                 | : Aucune donnée disponible        |
| Point d'ébullition                                   | : > 60 °C                         |
| Point d'éclair                                       | : < -18 °C                        |
| Température d'auto-inflammation                      | : Aucune donnée disponible        |
| Température de décomposition                         | : Aucune donnée disponible        |
| Inflammabilité (solide, gaz)                         | : Aérosol extrêmement inflammable |
| Pression de la vapeur                                | : Aucune donnée disponible        |
| Densité relative de la vapeur à 20°C                 | : Aucune donnée disponible        |
| Densité relative                                     | : Aucune donnée disponible        |
| Solubilité                                           | : Insoluble in water.             |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)       | : Aucune donnée disponible        |
| Viscosité, cinématique                               | : Aucune donnée disponible        |
| Viscosité, dynamique                                 | : ≈ 1                             |
| Limites d'explosivité                                | : Aucune donnée disponible        |

### 9.2. Autres informations

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Groupe de gaz | : Gaz comprimés |
|---------------|-----------------|

## SECTION 10: Stabilité et réactivité

|                                      |                                                                                                                              |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réactivité                           | : Aérosol extrêmement inflammable.                                                                                           |
| Stabilité chimique                   | : Stable dans les conditions normales.                                                                                       |
| Possibilité de réactions dangereuses | : Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.                                                   |
| Conditions à éviter                  | : Éviter le contact avec les surfaces chaudes. Chaleur. Pas de flammes, pas d'étincelles. Supprimer toute source d'ignition. |
| Matières incompatibles               | : Pas d'informations complémentaires disponibles                                                                             |

# FOOD GRADE SILICONE AEROSOL

## Fiche de Données de Sécurité

conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)

|                                     |                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produits de décomposition dangereux | : Aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être généré dans les conditions normales de stockage et d'emploi. |
| Temps de durcissement:              | : Pas d'informations complémentaires disponibles                                                                        |

### SECTION 11: Données toxicologiques

#### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Toxicité Aiguë (voie orale)   | : Non classé |
| Toxicité Aiguë (voie cutanée) | : Non classé |
| Toxicité aigüe (inhalation)   | : Non classé |

|                                 |                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>acetone (67-64-1)</b>        |                                                                                           |
| DL50 orale rat                  | 5800 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: female                              |
| DL50 cutanée lapin              | 20000 mg/kg (Equivalent or similar to OECD 402, Rabbit, Male, Experimental value, Dermal) |
| CL50 Inhalation - Rat           | 76 mg/l air Animal: rat, Animal sex: female, 95% CL: 65,2 - 88,4                          |
| CL50 Inhalation - Rat (Vapeurs) | 76 mg/l Source: ECHA                                                                      |
| ATE CA (oral)                   | 5800 mg/kg de poids corporel                                                              |
| ATE CA (Cutané)                 | 20000 mg/kg de poids corporel                                                             |

|                                 |                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>heptane (142-82-5)</b>       |                                                                                                                                                             |
| DL50 orale rat                  | > 5000 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), Guideline: EPA OPPTS 870.1100 (Acute Oral Toxicity)        |
| DL50 cutanée lapin              | > 2000 mg/kg de poids corporel Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), Guideline: EPA OPPTS 870.1200 (Acute Dermal Toxicity) |
| CL50 Inhalation - Rat           | > 29,29 mg/l air (Equivalent or similar to OECD 403, 4 h, Rat, Male / female, Experimental value, Inhalation (vapours))                                     |
| CL50 Inhalation - Rat (Vapeurs) | > 29,29 mg/l Source: ECHA                                                                                                                                   |

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Provoque une irritation cutanée.

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>acetone (67-64-1)</b> |            |
| pH                       | 7 (10 g/l) |

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Provoque une sévère irritation des yeux.

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| <b>acetone (67-64-1)</b> |            |
| pH                       | 7 (10 g/l) |

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée  | : Non classé |
| Mutagénicité sur les cellules germinales | : Non classé |
| Cancérogénicité                          | : Non classé |
| Toxicité pour la reproduction            | : Non classé |

|                              |                                                                                                                                      |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>acetone (67-64-1)</b>     |                                                                                                                                      |
| LOAEL (animal/femelle, F0/P) | 11298 mg/kg de poids corporel Animal: mouse, Animal sex: female                                                                      |
| NOAEL (animal/mâle, F0/P)    | 900 mg/kg de poids corporel Animal: rat, Animal sex: male, Remarks on results: other:Generation not specified (migrated information) |

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique) : Peut provoquer somnolence ou des vertiges.

|                                                                             |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>acetone (67-64-1)</b>                                                    |                                            |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique) | Peut provoquer somnolence ou des vertiges. |

|                                                                             |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>heptane (142-82-5)</b>                                                   |                                            |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique) | Peut provoquer somnolence ou des vertiges. |

# FOOD GRADE SILICONE AEROSOL

## Fiche de Données de Sécurité

conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée) : Non classé

| heptane (142-82-5)                        |                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| LOAEC (inhalation, rat, vapeur, 90 jours) | 16,6 mg/l air Animal: rat, Animal sex: male |
| NOAEC (inhalation, rat, vapeur, 90 jours) | 3,3 mg/l air Animal: rat, Animal sex: male  |

Danger par aspiration : Non classé

| FOOD GRADE SILICONE AEROSOL |         |
|-----------------------------|---------|
| Vaporisateur                | Aérosol |

| acetone (67-64-1)                                       |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| Viscosité, cinématique                                  | 0,417 mm²/s |
| Études animales et avis d'expert pour la classification | Faux        |

| heptane (142-82-5)                                      |                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Viscosité, cinématique                                  | 0,641 mm²/s Temp.: '20°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm²/s)' |
| Études animales et avis d'expert pour la classification | Faux                                                                  |

Symptômes/effets : Peut provoquer somnolence ou des vertiges.  
Symptômes/effets après contact avec la peau : Irritation.  
Symptômes/effets après contact oculaire : Irritation des yeux.

## SECTION 12: Données écologiques

### 12.1. Toxicité

Écologie - général : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
Dangers pour le milieu aquatique – danger aigu (à court terme) : Très toxique pour les organismes aquatiques  
Dangers pour le milieu aquatique – danger chronique (à long-terme) : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

| acetone (67-64-1)     |                                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Poissons [1]   | 5540 mg/l (EU Method C.1, 96 h, Salmo gairdneri, Static system, Fresh water, Experimental value, Nominal concentration) |
| CE50 96h - Algues [1] | > 7000 mg/l (Selenastrum capricornutum, Static system, Fresh water, Experimental value, Nominal concentration)          |
| NOEC (chronique)      | ≥ 79 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                      |
| LOEC (chronique)      | > 79 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                      |

| heptane (142-82-5)   |                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Poissons [1]  | 5,738 mg/l Source: QSAR                                            |
| CE50 - Crustacés [1] | 0,1 mg/l                                                           |
| NOEC (chronique)     | 0,17 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' |
| LOEC (chronique)     | 0,32 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d' |

### 12.2. Persistance et dégradabilité

| acetone (67-64-1)                    |                                                                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Non rapidement dégradable            |                                                                                                                  |
| Persistance et dégradabilité         | Biodegradable in the soil; Biodegradable in the soil under anaerobic conditions; Readily biodegradable in water. |
| Demande biochimique en oxygène (DBO) | 1,43 g O <sub>2</sub> /g substance                                                                               |
| Demande chimique en oxygène (DCO)    | 1,92 g O <sub>2</sub> /g substance                                                                               |

# FOOD GRADE SILICONE AEROSOL

## Fiche de Données de Sécurité

conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)

| acetone (67-64-1)                    |                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| DThO                                 | 2,2 g O <sub>2</sub> /g substance                          |
| DBO (% de DThO)                      | 0,872 (20 day(s), Literature study)                        |
| heptane (142-82-5)                   |                                                            |
| Persistence et dégradabilité         | Biodegradable in the soil. Readily biodegradable in water. |
| Demande biochimique en oxygène (DBO) | 1,92 g O <sub>2</sub> /g substance                         |
| Demande chimique en oxygène (DCO)    | 0,06 g O <sub>2</sub> /g substance                         |
| DThO                                 | 3,52 g O <sub>2</sub> /g substance                         |
| DBO (% de DThO)                      | > 0,5 (5 day(s), Literature study)                         |

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

| acetone (67-64-1)                              |                                                                   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Potentiel de bioaccumulation                   | Non bioaccumulable.                                               |
| FBC - Poissons [1]                             | 0,69 (Pisces)                                                     |
| FBC - Autres organismes aquatiques [1]         | 3 (BCFWIN, Calculated value)                                      |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | -0,24 (Test data)                                                 |
| heptane (142-82-5)                             |                                                                   |
| Potentiel de bioaccumulation                   | Potential for bioaccumulation ( $4 \geq \text{Log Kow} \leq 5$ ). |
| FBC - Autres organismes aquatiques [1]         | 552 (BCFBAF v3.00, Calculated value)                              |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | 4,66 (Experimental value)                                         |

### 12.4. Mobilité dans le sol

| acetone (67-64-1)                                                 |                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Tension de surface                                                | 0,0237 N/m                                                                |
| Écologie - sol                                                    | Aucune donnée (d'essai) sur la mobilité de la substance n'est disponible. |
| heptane (142-82-5)                                                |                                                                           |
| Mobilité dans le sol                                              | 239,7 Source: ECHA                                                        |
| Tension de surface                                                | 19,66 mN/m (25 °C)                                                        |
| Écologie - sol                                                    | Low potential for adsorption in soil.                                     |
| Coefficient d'adsorption normalisé du carbone organique (Log Koc) | 2,38 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Calculated value)                       |

### 12.5. Autres effets néfastes

Ozone : Non classé

## SECTION 13: Données sur l'élimination

### 13.1. Méthodes d'élimination

Méthodes de traitement des déchets : Éliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.

## SECTION 14: Informations relatives au transport

En conformité avec: TDG / DOT / IMDG / IATA

# FOOD GRADE SILICONE AEROSOL

## Fiche de Données de Sécurité

conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)

| TDG                                                                               | DOT                                                                               | IMDG                                                                              | IATA                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numéro ONU</b>                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
| UN1950                                                                            | 1950                                                                              | 1950                                                                              | 1950                                                                                |
| <b>14.2. Désignation officielle pour le transport</b>                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
| AÉROSOLS                                                                          | Aerosols                                                                          | AÉROSOLS                                                                          | Aerosols, flammable                                                                 |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b>                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
| 2.1                                                                               | 2.1                                                                               | 2.1                                                                               | 2.1                                                                                 |
|  |  |  |  |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
| Non applicable                                                                    | Non applicable                                                                    | Non applicable                                                                    | Non applicable                                                                      |
| <b>14.5. Dangers pour l'environnement</b>                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |
| Dangereux pour l'environnement:<br>Oui                                            | Dangereux pour l'environnement:<br>Oui                                            | Dangereux pour l'environnement:<br>Oui<br>Polluant marin: Oui                     | Dangereux pour l'environnement:<br>Oui                                              |
| Pas d'informations supplémentaires disponibles                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

#### TDG

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UN-No. (TDG)                                                                     | : UN1950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dispositions spéciales relatives au transport des marchandises dangereuses (TMD) | : 80 - Malgré l'article 1.17 de la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux), il est interdit de présenter au transport ou de transporter ces marchandises dangereuses à moins qu'elles ne soient placées dans un contenant conforme aux exigences relatives au transport des gaz prévues à la partie 5 (Contenants), 107 - (1) Le présent règlement, sauf la partie 1 (Entrée en vigueur, abrogation, interprétation, dispositions générales et cas spéciaux) et la partie 2 (Classification), ne s'applique pas à la manutention, à la présentation au transport ou au transport de UN1950, AÉROSOLS, et de UN2037, CARTOUCHES À GAZ, qui contiennent des marchandises dangereuses incluses dans les classes 2.1 ou 2.2 et qu'elles sont transportées à bord d'un véhicule routier, d'un véhicule ferroviaire ou d'un bâtiment au cours d'un voyage intérieur, si les aérosols ou les cartouches à gaz ont une capacité inférieure ou égale à 50 mL.<br>(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux aérosols d'autodéfense. |
| Quantité limite d'explosifs et Indice de quantité limitée                        | : 1 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Quantités exemptées (TDG)                                                        | : E0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Indice véhicule routier de passagers ou indice véhicule ferroviaire de passagers | : 75 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Numéro du Guide des Mesures d'Urgence (GMU)                                      | : 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### DOT

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N° ONU (DOT)                                                                        | : UN1950                                                                                                                                                                            |
| Dispositions Particulières DOT (49 CFR 172.102)                                     | : N82 - See 173.306 of this subchapter for classification criteria for flammable aerosols.                                                                                          |
| Exceptions d'Emballage DOT (49 CFR 173.xxx)                                         | : 306                                                                                                                                                                               |
| Emballage Non-Vrac DOT (49 CFR 173.xxx)                                             | : None                                                                                                                                                                              |
| Emballage en Vrac DOT (49 CFR 173.xxx)                                              | : None                                                                                                                                                                              |
| Quantités maximales DOT - Aéronef de passagers/véhicule ferroviaire (49 CFR 173.27) | : 75 kg                                                                                                                                                                             |
| Quantités maximales DOT - Aéronef cargo seulement (49 CFR 175.75)                   | : 150 kg                                                                                                                                                                            |
| DOT Emplacement d'arrimage                                                          | : A - The material may be stowed "on deck" or "under deck" on a cargo vessel and on a passenger vessel.                                                                             |
| DOT Arrimage - Autre information                                                    | : 25 - Protected from sources of heat, 87 - Stow "separated from" Class 1 (explosives) except Division 14, 126 - Segregation same as for Class 9, miscellaneous hazardous materials |

# FOOD GRADE SILICONE AEROSOL

## Fiche de Données de Sécurité

conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)

### IMDG

|                                           |                                                                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Dispositions spéciales (IMDG)             | : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959                                                |
| Instructions d'emballage (IMDG)           | : P207, LP200                                                                     |
| Dispositions spéciales d'emballage (IMDG) | : PP87, L2                                                                        |
| N° FS (Feu)                               | : F-D - FICHE ANTI-INCENDIE Delta – GAZ INFLAMMABLES                              |
| N° FS (Déversement)                       | : S-U - FICHE ANTIDÉVERSEMENT Uniform – GAZ (INFLAMMABLES, TOXIQUES OU CORROSIFS) |
| Catégorie de chargement (IMDG)            | : Aucun(e)                                                                        |
| Arrimage et manutention (Code IMDG)       | : SW1, SW22                                                                       |
| Tri (IMDG)                                | : SG69                                                                            |

### IATA

|                                                                           |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Quantités exceptées avion passagers et cargo (IATA)                       | : E0               |
| Quantités limitées avion passagers et cargo (IATA)                        | : Y203             |
| Quantité nette max. pour quantité limitée avion passagers et cargo (IATA) | : 30kgG            |
| Instructions d'emballage avion passagers et cargo (IATA)                  | : 203              |
| Quantité nette max. pour avion passagers et cargo (IATA)                  | : 75kg             |
| Instructions d'emballage avion cargo seulement (IATA)                     | : 203              |
| Quantité max. nette avion cargo seulement (IATA)                          | : 150kg            |
| Disposition particulière (IATA)                                           | : A145, A167, A802 |
| Code ERG (IATA)                                                           | : 10L              |

### 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC

Non applicable

## SECTION 15: Informations sur la réglementation

### 15.1. Directives nationales

#### acetone (67-64-1)

Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances)

#### heptane (142-82-5)

Listé dans la LIS canadienne (Liste Intérieure des Substances)

### 15.2. Réglementations internationales

#### FOOD GRADE SILICONE AEROSOL

Non listé dans l'inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des Etats-Unis

#### acetone (67-64-1)

Listé dans l'inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des Etats-Unis  
Listé dans l'IECSC (Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China)  
Listé dans le NZIoC (New Zealand Inventory of Chemicals)  
Figure dans l'INSQ (Mexican National Inventory of Chemical Substances)  
Introduction répertoriée dans le programme australien d'introduction de produits chimiques industriels (Inventaire AICIS)

# FOOD GRADE SILICONE AEROSOL

## Fiche de Données de Sécurité

conformément à la Loi sur les produits dangereux (11 février 2015)

### heptane (142-82-5)

Listé dans l'inventaire du TSCA (Toxic Substances Control Act) des Etats-Unis  
Listé dans l'IECSC (Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China)  
Listé dans le NZIoC (New Zealand Inventory of Chemicals)  
Figure dans l'INSQ (Mexican National Inventory of Chemical Substances)  
Introduction répertoriée dans le programme australien d'introduction de produits chimiques industriels (Inventaire AICIS)

## SECTION 16: Autres informations

Date d'émission : 07-08-2022  
Date de révision : 02-03-2023  
Remplace la fiche : 11-17-2022

### Textes complet des phrases H:

|      |                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| H222 | Aérosol extrêmement inflammable                                                    |
| H225 | Liquide et vapeurs très inflammables                                               |
| H304 | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires |
| H315 | Provoque une irritation cutanée                                                    |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux                                            |
| H336 | Peut provoquer somnolence ou des vertiges                                          |

Fiche de données de sécurité (FDS), Canada

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.