RUN-N-SEAL® EXTREME

Ficha de Datos de Seguridad

Según la SGA de las Naciones Unidas (Rev. 9, 2021)
Fecha de emisión: 18/10/2022 Versión: 1.0

SECCIÓN 1: Identification

1.1. GHS Product identifier

Forma de producto	:	Mezcla
Nombre comercial	:	RUN-N-SEAL® EXTREME
Código de producto	:	12215
Grupo de producto	:	Producto comercial

1.2. Other means of identification

No se dispone de más información

1.3. Recommended use of the chemical and restrictions on use

No se dispone de más información

1.4. Supplier's details

Fabricante
Whitmore Manufacturing LLC
930 Whitmore Drive
75087 Rockwall, Texas
USA
T 1.972.771.1000

1.5. Emergency phone number

Número de emergencia : Para Emergencia Química Llamar CHEMTREC 24 h/dia 7 días/semana.
Dentro de los EE.UU. y Canadá: 1.800.424.9300
Fuera de los EE.UU. y Canadá: +1.703.527.3887
(Se aceptan llamadas por cobro revertido)

País	Organismo/Empresa	Dirección	Número de emergencia	Comentario
Argentina	Chemtrec - Argentina	Buenos Aires	Local (City) +54 11 5983-9431	
Bolivia	Chemtrec - Bolivia		Toll Free 800 10 1913	
Chile	Chemtrec - Chile	Santiago	Local (City) +56 2 2581 4934	
Colombia	Chemtrec - Colombia		Toll Free 01-800-7102151	
Costa Rica	Chemtrec - Costa Rica		Local (National) +506 4000 3869	
El Salvador	Chemtrec - El Salvador	San Salvador	Local (City) +503 2136 7633	
México	Chemtrec - Mexico		Toll Free 800 681 9531	
Panamá	Chemtrec - Panama		Local (National) +507 832-2475	
Perú	Chemtrec - Peru	Lima	Local (City) +51 1 7071295	
República Dominicana	Chemtrec - Dominican Republic	Santo Domingo	Local (City) 1 (829) 956-7588	

SECCIÓN 2: Hazard identification

2.1. Clasificación de la sustancia o mezcla

Clasificación según el SGA de las Naciones Unidas

Flammable liquids Not classified		Basados en datos obtenidos de ensayos
Peligroso para el medio ambiente acuático – Peligro agudo, categoría 2	H401	Método de cálculo
Peligroso para el medio ambiente acuático – Peligro crónico, categoría 2	H411	Método de cálculo

Texto completo de las declaraciones H: véase la sección 16

Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y para el medio ambiente : Sabemos que el producto no presenta ningún riesgo particular, siempre que se respeten las buenas prácticas de seguridad y higiene industrial

2.2. GHS Label elements, including precautionary statements

Etiquetado de acuerdo con el SGA de las Naciones Unidas

Pictogramas de peligro (GHS UN) :

Palabra de advertencia (SGA UN) : -

Indicaciones de peligro (GHS UN) : H411 - Toxic to aquatic life with long lasting effects

Consejos de prudencia (GHS UN) : P273 - Avoid release to the environment.
P391 - Recoger los vertidos.
P501 - Eliminar el contenido/recipiente en …

2.3. Other hazards which do not result in classification

No se dispone de más información

SECCIÓN 3: Composition/information on ingredients

3.1. Substances

No aplicable

3.2. Mixtures

Nombre	Identificación del producto	%	Clasificación según el SGA de las Naciones Unidas
graphite	CAS Nº: 7782-42-5	19.452105 – 20.3939964	Acute Tox. 5 (Oral), H303 Aquatic Acute 2, H401 Aquatic Chronic 2, H411
talc	CAS Nº: 14807-96-6	7.212822	Acute Tox. Not classified (Oral) Acute Tox. 5 (Dermal), H313 Aquatic Acute Not classified Aquatic Chronic Not classified
Benzenesulfonic acid, C10-16-alkyl derivs. Calcium salt	CAS Nº: 68584-23-6	4.5435216	Acute Tox. Not classified (Oral) Acute Tox. 5 (Dermal), H313 STOT RE Not classified Aquatic Acute Not classified
white mineral oil (petroleum)	CAS Nº: 8042-47-5	2.77390305	Flam. Liq. Not classified Acute Tox. Not classified (Oral) Acute Tox. 5 (Dermal), H313 Aquatic Acute Not classified Aquatic Chronic Not classified

Nombre	Identificación del producto	%	Clasificación según el SGA de las Naciones Unidas
Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, calcium salt (2:1)	CAS Nº: 3159-62-4	2.1955737	Acute Tox. 5 (Oral), H303 Acute Tox. 5 (Dermal), H313
Carbamodithioicacid,dibutyl-,methyleneester	CAS Nº: 10254-57-6	2.0073	Flam. Liq. Not classified Acute Tox. Not classified (Oral) Acute Tox. 5 (Dermal), H313 STOT RE Not classified Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
chalk	CAS Nº: 1317-65-3	≥ 1.48813035	Acute Tox. Not classified (Oral) Acute Tox. 5 (Dermal), H313 Aquatic Acute Not classified Aquatic Chronic Not classified

Texto completo de las frases H: ver la sección 16.

SECCIÓN 4: First-aid measures

4.1. Description of necessary first-aid measures

Medidas de primeros auxilios tras una inhalación : Transportar a la persona al aire libre y mantenerla cómoda para facilitar la respiración.

Medidas de primeros auxilios tras el contacto con la piel : Lavar la piel con abundante agua.

Medidas de primeros auxilios tras un contacto con los ojos : Enjuagar a los ojos con agua como medida de precaución.

Medidas de primeros auxilios tras una ingestión : Llamar a un centro de toxicología o a un médico si la persona se encuentra mal.

4.2. Most important symptoms/effects, acute and delayed

No se dispone de más información

4.3. Indication of immediate medical attention and special treatment needed, if necessary

Tratar sintomáticamente.

SECCIÓN 5: Fire-fighting measures

5.1. Suitable extinguishing media

Medios de extinción apropiados : Agua pulverizada. Polvo seco. Espuma. Dióxido de carbono.

5.2. Specific hazards arising from the chemical

Productos de descomposición peligrosos en caso de incendio : Puede desprender humos tóxicos.

5.3. Special protective actions for fire-fighters

Protección durante la extinción de incendios : No intentar intervenir sin equipo de protección adecuado. Equipo de respiración autónomo. Ropa de protección completa.

SECCIÓN 6: Accidental release measures

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

6.1.1. For non-emergency personnel

Planos de emergencia : Ventilar el área del vertido.

6.1.2. For emergency responders

Equipo de protección : No intentar intervenir sin equipo de protección adecuado. Para más información, ver sección 8 : "Control de la exposición/protección personal".

6.2. Environmental precautions

No dispersar en el medio ambiente.

6.3. Methods and materials for containment and cleaning up

Métodos de limpieza : Absorber el líquido derramado con un material absorbente.
Otros datos : Eliminar materiales o residuos sólidos en lugares autorizados.

SECCIÓN 7: Handling and storage

7.1. Precautions for safe handling

Precauciones para una manipulación segura : Asegurar buena ventilación del lugar de trabajo. Llevar equipo de protección personal.
Medidas de higiene : No comer, beber o fumar mientras se manipula este producto. Siempre lavarse las manos después de cualquier manipulación del producto.

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Condiciones de almacenamiento : Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener fresco.

SECCIÓN 8: Exposure controls/personal protection

8.1. Control parameters

graphite (7782-42-5)	
Japón - Valores límite de exposición profesional	
Límites de exposición (JSOH)	【Occupational exposure limits for dusts】(Class 1) Respirable dust 0.5mg/m3 Total dust 2mg/m3
Límites de exposición (ACGIH)	TWA 2 mg/m3(R),STEL -
EE.UU. - ACGIH - Valores límite de exposición profesional	
Nombre local	Graphite (all forms excepte graphite fibers)
ACGIH OEL TWA	2 mg/m³ (R - Respirable particulate matter)
Observación (ACGIH)	TLV® Basis: Pneumoconiosis
Referencia regulatoria	ACGIH 2021

talc (14807-96-6)	
Japón - Valores límite de exposición profesional	
Límites de exposición (JSOH)	【Occupational exposure limits for dusts】(Class 1) Respirable dust 0.5mg/m3 Total dust 2mg/m3
Límites de exposición (ACGIH)	TWA 2 mg/m3 (E,R),STEL -;TWA Use Asbestos TLV(R)(K),STEL -
EE.UU. - ACGIH - Valores límite de exposición profesional	
Nombre local	Talc
ACGIH OEL TWA	2 mg/m³ (Containing no asbestos fibers. E - The value is for particulate matter containing no asbestos and < 1 % crystalline silica, R - Respirable particulate matter) 2 mg/m³ (Containing asbestos fibers. R - Respirable particulate matter)
ACGIH OEL TWA [ppm]	0.1 fibras/cm³ (Containing asbestos fibers. F - Respirable fibers)
Observación (ACGIH)	Containing no asbestos fibers = TLV® Basis: Pulm fibrosis; pulm func. Notations: A4 Containing asbestos fibers = TLV® Basis: Pneumoconiosis; lung cancer; mesothelioma. Notations: A1 (Confirmed Human Carcinogen)
Referencia regulatoria	ACGIH 2021

white mineral oil (petroleum) (8042-47-5)	
EE.UU. - ACGIH - Valores límite de exposición profesional	
ACGIH OEL TWA	5 mg/m³ (Inhalable fraction)

chalk (1317-65-3)	
Japón - Valores límite de exposición profesional	
Límites de exposición (JSOH)	【Occupational exposure limits for dusts】(Class 3) Respirable dust 2mg/m3 Total dust 8mg/m3

8.2. Appropriate engineering controls

Controles apropiados de ingeniería : Asegurar buena ventilación del lugar de trabajo.
Controles de la exposición ambiental : No dispersar en el medio ambiente.

8.3. Individual protection measures, such as personal protective equipment (PPE)

Protección de las manos : Guantes de protección de neoprén o nitrilo

Tipo	Material	Permeabilidad	Thickness (mm)	Penetración	Norma
Guantes desechables	Nitrile rubber (NBR), Goma neopreno (HNBR)	2 (> 30 Minutos)	0.3 mm - 0.6 mm		

Protección ocular : Utilizar protección para los ojos
Protección de la piel y del cuerpo : Llevar ropa de protección adecuada
Protección de las vías respiratorias : No es necesario protección respiratoria bajo condiciones normales de uso

8.4. Exposure limit values for the other components

No se dispone de más información

SECCIÓN 9: Physical and chemical properties

9.1. Basic physical and chemical properties

Estado físico : Líquido
Apariencia : Pasta
Color : Negro.
Olor : Petroleum-like odour.
Umbral olfativo : No disponible
Punto de fusión : No disponible
Punto de congelación : No disponible
Punto de ebullición : No disponible
Inflamabilidad : No aplicable
Límite inferior de explosividad : No disponible
Límite superior de explosividad : No disponible
Punto de inflamación : > 232 °C Vaso abierto
Temperatura de autoignición : No disponible
Temperatura de descomposición : No disponible
pH : No disponible
pH solución : No disponible
Viscosidad, cinemático (valor calculado) (40 °C) : > 25 mm²/s
Log Kow : No disponible
Presión de vapor : No disponible
Presión del vapor a 50°C : No disponible
Densidad : 1.25 g/m³
Densidad relativa : No disponible
Densidad relativa de vapor a 20°C : No disponible
Solubilidad : insoluble en agua.
Tamaño de las partículas : No aplicable

9.2. Data relevant with regard to physical hazard classes (supplemental)

No se dispone de más información

SECCIÓN 10: Stability and reactivity

10.1. Reactivity

El producto no es reactivo en condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte.

10.2. Chemical stability

Estable bajo condiciones normales.

10.3. Possibility of hazardous reactions

No se conocen reacciones peligrosas bajo condiciones normales de uso.

10.4. Conditions to avoid

Ninguno en condiciones de almacenamiento y manipulación recomendadas (ver sección 7).

10.5. Incompatible materials

No se dispone de más información

10.6. Hazardous decomposition products

En condiciones normales de almacenamiento y utilización, no deberían generarse productos de descomposición peligrosos.

SECCIÓN 11: Toxicological information

11.1. Information on toxicological effects

Toxicidad aguda (oral) : No está clasificado
Toxicidad aguda (cutánea) : No está clasificado
Toxicidad aguda (inhalación) : No está clasificado

graphite (7782-42-5)	
DL50 oral rata	> 2000 mg/kg (OECD 423: Acute Oral Toxicity – Acute Toxic Class Method, Rat, Female, Experimental value, Oral)
CL50 Inhalación - Rata	> 2000 mg/m³ aire (OECD 403: Acute Inhalation Toxicity, 4 h, Rat, Male / female, Experimental value, Inhalation (dust))
CL50 Inhalación - Rata (Polvo/niebla)	> 2 mg/l Source: ECHA

talc (14807-96-6)	
DL50 oral rata	> 5000 mg/kg de peso corporal (OECD 423: Acute Oral Toxicity – Acute Toxic Class Method, Rat, Male, Experimental value, Oral, 14 day(s))
DL50 cutáneo rata	> 2000 mg/kg de peso corporal (OECD 402: Acute Dermal Toxicity, 24 h, Rat, Male / female, Experimental value, Dermal, 14 day(s))
CL50 Inhalación - Rata	> 2.1 mg/l (OECD 403: Acute Inhalation Toxicity, 4 h, Rat, Male / female, Experimental value, Inhalation (aerosol), 15 day(s))
CL50 Inhalación - Rata (Polvo/niebla)	> 2.1 mg/l Source: ECHA

Carbamodithioicacid,dibutyl-,methyleneester (10254-57-6)	
DL50 oral rata	> 16000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)
DL50 cutáneo conejo	> 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit, Guideline: other:Section 1500.40-Federal Hazardous Substances Act Regulations-16 CFR-P. 123, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, calcium salt (2:1) (3159-62-4)	
DL50 oral rata	> 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 420 (Acute Oral Toxicity - Fixed Dose Method)
DL50 cutáneo rata	> 2000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity), Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal))

white mineral oil (petroleum) (8042-47-5)	
DL50 oral rata	> 5000 mg/kg de peso corporal (Equivalent or similar to OECD 401, Rat, Male / female, Read-across, Oral)
DL50 cutáneo conejo	> 2000 mg/kg de peso corporal (Equivalent or similar to OECD 402, 24 h, Rabbit, Male / female, Read-across, Dermal)
CL50 Inhalación - Rata	> 5 mg/l (Equivalent or similar to OECD 403, 4 h, Rat, Male / female, Read-across, Inhalation (aerosol))

Benzenesulfonic acid, C10-16-alkyl derivs. Calcium salt (68584-23-6)	
DL50 oral rata	> 16000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: other:Section 772 .112-21 CFR 40
DL50 cutáneo conejo	> 4000 mg/kg de peso corporal Animal: rabbit, Guideline: other:40 CFR, Section 163.81-2, Federal Register, August 22, 1978
CL50 Inhalación - Rata	> 1.9 mg/l air Animal: rat, Guideline: EPA OPP 81-3 (Acute inhalation toxicity)

chalk (1317-65-3)	
DL50 oral rata	6450 mg/kg (Rat, Literature study, Oral)
DL50 cutáneo conejo	> 2000 mg/kg

Corrosión/irritación cutánea : No está clasificado
Lesiones oculares graves o irritación ocular : No está clasificado
Sensibilización respiratoria o cutánea : No está clasificado
Mutagenicidad en células germinales : No está clasificado
Carcinogenicidad : No está clasificado
Toxicidad para la reproducción : No está clasificado

Aluminum (7429-90-5)	
NOAEL (animal/macho, F0/P)	1000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)

Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única : No está clasificado
Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposiciones repetidas : No está clasificado

graphite (7782-42-5)	
NOAEC (inhalación,rata,polvo/niebla/humo,90 días)	0.000279 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day Study)

Carbamodithioicacid,dibutyl-,methyleneester (10254-57-6)	
LOAEL (oral,rata,90 días)	314 – 425.2 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)

Benzenesulfonic acid, C10-16-alkyl derivs. Calcium salt (68584-23-6)	
NOAEL (oral,rata,90 días)	500 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity in Rodents)
NOAEL (dérmica, rata/conejo,90 días)	> 1000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 410 (Repeated Dose Dermal Toxicity: 21/28-Day Study)

Peligro por aspiración : No está clasificado

RUN-N-SEAL® EXTREME	
Viscosidad, cinemático	> 25 mm²/s

graphite (7782-42-5)	
Estudios con animales y criterio de los expertos para la clasificación	False

talc (14807-96-6)	
Estudios con animales y criterio de los expertos para la clasificación	False

Carbamodithioicacid,dibutyl-,methyleneester (10254-57-6)	
Estudios con animales y criterio de los expertos para la clasificación	False

Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, calcium salt (2:1) (3159-62-4)	
Estudios con animales y criterio de los expertos para la clasificación	False

white mineral oil (petroleum) (8042-47-5)	
Estudios con animales y criterio de los expertos para la clasificación	False

Benzenesulfonic acid, C10-16-alkyl derivs. Calcium salt (68584-23-6)	
Estudios con animales y criterio de los expertos para la clasificación	False

chalk (1317-65-3)	
Estudios con animales y criterio de los expertos para la clasificación	False

SECCIÓN 12: Ecological information

12.1. Toxicity

Ecología - general : El producto no se considera dañino a los organismos acuáticos o que cause efectos nocivos a largo plazo para el medio ambiente.

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático : Toxic to aquatic life.

Classification procedure (Hazardous to the aquatic environment, short–term (acute)) : Método de cálculo

Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático : Toxic to aquatic life with long lasting effects.

Classification procedure (Hazardous to the aquatic environment, long–term (chronic)) : Método de cálculo

graphite (7782-42-5)	
CL50 - Peces [1]	> 100 mg/l
CE50 - Crustáceos [1]	> 100 mg/l
CE50 72h - Algas [1]	19 mg/l
CE50 72h - Algas [2]	7.2 mg/l
ErC50 algas	> 100 mg/l
NOEC (crónica)	47 mg/l

talc (14807-96-6)	
CL50 - Peces [1]	89581 mg/l (ECOSAR v1.00, 96 h, Pisces, Fresh water, QSAR)
CE50 96h - Algas [1]	7203 mg/l (ECOSAR v1.00, Algae, Fresh water, QSAR)

Carbamodithioicacid,dibutyl-,methyleneester (10254-57-6)	
CL50 - Peces [1]	> 0.06 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri)
CE50 - Crustáceos [1]	> 0.052 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna
CE50 72h - Algas [1]	> 0.0325 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus)

white mineral oil (petroleum) (8042-47-5)	
CL50 - Peces [1]	> 100 mg/l

Benzenesulfonic acid, C10-16-alkyl derivs. Calcium salt (68584-23-6)	
CE50 72h - Algas [1]	> 1000 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
CE50 96h - Algas [1]	> 1000 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

12.2. Persistence and degradability

RUN-N-SEAL® EXTREME	
Persistencia y degradabilidad	No se dispone de más información

graphite (7782-42-5)
No se degrada rápidamente

talc (14807-96-6)	
No se degrada rápidamente	
Persistencia y degradabilidad	Biodegradabilidad en suelo: no aplicable.
Demanda química de oxígeno (DQO)	No aplicable
DTO	No aplicable
DBO (% of DTO)	No aplicable

Carbamodithioicacid,dibutyl-,methyleneester (10254-57-6)
No se degrada rápidamente

Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, calcium salt (2:1) (3159-62-4)
No se degrada rápidamente

white mineral oil (petroleum) (8042-47-5)	
Persistencia y degradabilidad	No se degrada rápidamente.

chalk (1317-65-3)	
No se degrada rápidamente	
Persistencia y degradabilidad	Biodegradabilidad: no aplicable.
Demanda química de oxígeno (DQO)	No aplicable
DTO	No aplicable

12.3. Bioaccumulative potential

RUN-N-SEAL® EXTREME	
Potencial de bioacumulación	No se dispone de más información

talc (14807-96-6)	
FBC - Otros organismos acuáticos [1]	3.162 l/kg (BCFBAF v3.01, Fresh water, QSAR)
Log Kow	-9.4 (QSAR, KOWWIN, 25 °C)
Potencial de bioacumulación	Bajo potencial de bioacumulación (BCF < 500).

white mineral oil (petroleum) (8042-47-5)	
Log Kow	> 6 (valor calculado)

12.4. Mobility in soil

RUN-N-SEAL® EXTREME	
Movilidad en suelo	No se dispone de más información

talc (14807-96-6)	
Coeficiente normalizado de adsorción de carbono orgánico (Log Koc)	1.5 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, QSAR)

white mineral oil (petroleum) (8042-47-5)	
Ecología - suelo	Producto que se adsorbe en el suelo.

chalk (1317-65-3)	
Ecología - suelo	No hay datos (ensayos) sobre la movilidad de la sustancia disponibles.

12.5. Other adverse effects

Ozono : No está clasificado
Otros efectos adversos : No se dispone de más información

SECCIÓN 13: Disposal considerations

13.1. Disposal methods

Descripción de los residuos e información sobre la manera de manipularlos sin peligro, así como sus métodos de eliminación : Eliminar el contenido/recipiente de acuerdo con las instrucciones de reciclaje del recolector homologado.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

De acuerdo con UN RTDG / IMDG / IATA

UN RTDG	IMDG	IATA
14.1. Número ONU		
No está regulado para el transporte		
14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas		
No aplicable	No aplicable	No aplicable
14.3. Clase(s) relativas al transporte		
No aplicable	No aplicable	No aplicable

UN RTDG	IMDG	IATA
14.4. Grupo de embalaje/envasado si se aplica		
No aplicable	No aplicable	No aplicable
14.5. Riesgos ambientales		
Peligroso para el medio ambiente : Sí	Peligroso para el medio ambiente : Sí Contaminante marino : Sí	Peligroso para el medio ambiente : Sí
No hay información adicional disponible		

14.6. Precauciones especiales para el usuario

RTMC ONU

No hay datos disponibles

IMDG

No hay datos disponibles

IATA

No hay datos disponibles

14.7. Transporte a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable

SECCIÓN 15: Regulatory information

15.1. Safety, health and environmental regulations specific for the product in question

No se dispone de más información

SECCIÓN 16: Other information

Fecha de emisión : 18/10/2022

Texto completo de las frases H:	
H226	Flammable liquid and vapour
H302	Harmful if swallowed
H303	May be harmful if swallowed
H313	May be harmful in contact with skin
H314	Causes severe skin burns and eye damage
H315	Causes skin irritation
H318	Causes serious eye damage
H332	Harmful if inhaled
H400	Very toxic to aquatic life
H401	Toxic to aquatic life
H402	Harmful to aquatic life

Texto completo de las frases H:	
H410	Very toxic to aquatic life with long lasting effects
H411	Toxic to aquatic life with long lasting effects
H412	Harmful to aquatic life with long lasting effects

Ficha de datos de seguridad (FDS), ONU

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantía de ninguna característica específica del producto.