



CC LUBE™

清洁透明的半合成多用途润滑脂

产品描述

CC LUBE 是一款代表了当今最先进技术水平的半合成多用途润滑脂。**CC LUBE** 结合了铝复合增稠剂、PTFE以及多种最新的合成物质，创造出品质和性能卓越的透明、耐用、高润滑性能的润滑脂，且具有极强的防水性能。

CC LUBE 具有清澈、洁净、无色、无污染、不干结、可生物降解的特性，以及卓越的降低摩擦、延长设备使用寿命的性能。并可在 **0°F (-18°C) 至400°F (204°C)** 的宽温度范围内防止生锈和腐蚀。

CC LUBE NSF (H-1) 注册，合规用于联邦检验的肉类和家禽加工厂以及各种食品加工厂。

产品特性

- 无毒性、无污染
- 清澈、清洁的润滑剂
- 不干结配方
- 无色/无味
- 含有PTFE
- NSF (H-1) 注册
- 防止锈蚀、腐蚀
- 可生物降解
- 极其耐水
- 减少摩擦
- 含有抗菌添加剂

应用范围

可安全地用于各种食品加工设备。**CC LUBE** 的配方可抵抗热水冲洗，并有抗菌添加剂以消除细菌培养。它可以安全地用于各种表面，包括金属、塑料、橡胶（Viton、氯丁橡胶、Buna和HSN）、乙烯树脂、不锈钢和尼龙。

CC LUBE 是用于食品烘焙、加工和包装的辊、枕、针和平轴承的理想润滑剂。**CC LUBE**是一种透明的润滑剂，用于服装和纺织业，不会给棉、聚酯或聚酯纤维染色。

如：轴承、输送机、轴衬、装瓶设备、齿轮、烤箱、阀门、食品加工机械和纺织设备等。

NSF (H-1) 注册编号#048221

符合FDA法规CFR 21第178.3570条关于偶尔直接食品接触。

产品参数

增稠剂	铝复合物
流体类型	白油及合成物质 清澈
颜色	500°F (260°C)
滴点 (ASTM D-566)	0.88
比重	7.3
密度 (磅/加仑)	有机物、R &
添加剂类型	O、PTFE
闪点 (ASTM D-92)	>450°F (232°C)
NLGI等级	1 – 1 ½
锥入度@ 77°F (ASTM D-217) 铜带腐蚀 (ASTM D-4048)	285-315 1A
4球试验 (ASTM D-2596)	126
烧结负荷, kgf	25
载荷磨损指数	0.7
磨斑直径 (ASTM D-2266) 抗氧化性 (ASTM D-942)	<10
PSI掉落, 100小时	
基础油粘度 (ASTM D-445)	100 - 150
cSt @ 40°C cSt @ 100°C	14.3 typ.

有关保障信息，请访问

http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf