

产品描述

EASY-CLEAN LIQUID 是一种碱性的清洁剂和脱脂剂，独特的将清洁剂与最新研发的乳化技术相结合，可高效地去除碳、各种油脂、石油以及其它有机沉积物，同时既安全又对臭氧层友好。

EASY-CLEAN LIQUID是未来对今日清洁问题的解决方案 - 完全有效而且对我们的环境和空气安全。**EASY-CLEAN** 高度浓缩，安全且易于运输。使用时将其倒入大桶中，然后按要求用水稀释即可。

产品特性

- 可生物降解
- 不可燃
- 可挥发性有机化合物VOC为零
- 无毒性
- 水溶性

EASY-CLEAN LIQUID 不含1: 1: 1三氯乙烷、氟碳化合物和SARA 标题III，第313部分和第372部分列出的成分。不含酸、氯化物、磷酸盐或TTO (总毒性有机化合物)。

包装

产品编号	包装尺寸	容器类型
30035	5 加仑	壶 (有柄带嘴)
30029	50 加仑	铁桶

产品参数

比重	1.07
pH	14
粘度	4.5
闪点 (PMCC闭口杯)	212°F (100°C) 500°F (260°C)
自燃点	复合<.04
蒸气压@ 20°C)	<1 (乙酸丁酯= 1)
蒸发率	>1
蒸气密度 (空气= 1)	28°F(-2.2° C) 0 g/L
冰点	
VOC	

应用范围

EASY-CLEAN LIQUID 是目前适用于重型工业服务的最有效的清洁剂和脱脂剂。可用于零件脱脂、压力清洗、蒸汽清洗、超声波清洗。如仅刷涂或喷涂，施用后用水冲洗或擦拭干净即可。

EASY-CLEAN LIQUID 推荐用于各种建设施工、油田设备、金属加工、广泛的工业应用、家庭住宅应用、海洋应用和公用事业。

在其浓缩状态时，**EASY-CLEAN LIQUID**可能会腐蚀铝及其合金。

稀释比率

EASY-CLEAN LIQUID 可用普通自来水甚至海水稀释 (后者效果会减弱)。稀释比率根据油污的积累程度、温度 and 要求的清洁速度而有很大差异。

建议的EASY-CLEAN LIQUID 与水的稀释比例:

稀释比率	应用场景和设备
1:10	钻井或建设施工设备
1:30	家居装饰、内饰和地毯
1:40	油罐卡车车身，通用高压清洗喷
1:50	雾器
1:100	150-300 psi (10~20bar) 冷水
1:100	150-300 psi (10~20bar) 热水
1:200	500-800 psi (35~55bar) 冷水
	500-800 psi (35~55bar) 热水

建议：漂净和擦干-色牢度试验

有关保障信息，请访问

http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf