

## 产品描述

含有PTFE的 **WHITE LITHIUM GREASE** 是一款优质的通用润滑脂，为各种用途的金属和活动部件提供卓越的性能和保护。

**WHITE LITHIUM GREASE** 会形成一个长期保护膜，可承受重载和高速，防止生锈和腐蚀，消除吱吱声和尖叫声，同时不会跑漏或被冲洗掉。**WHITE LITHIUM GREASE** 非常适合各种金属对金属的润滑，是工厂、汽车、商业、船舶和家庭的首选润滑剂。

## 产品特性

- NSF注册 #137549
- 清洁、白色
- 多用途通用脂
- 无色/无味
- 耐水性
- 防止锈蚀和腐蚀
- 非常好的金属黏附性
- 耐热和抗氧化

## 应用范围

### 通用润滑脂

工业 - 机械、工具、架空车库门通道、风扇电机、滑轨和齿轮等

海洋 - 电缆、联轴器、齿轮、挂钩和绞车等

汽车 - 铰链、电动天线、门锁、弹簧和线圈等

住宅 - 工具、门通道、滑梯和锁等

食品级 (H-2) - 不与食品直接接触的区域

温度范围：0°F (-18°C) 至370°F (190°C)

NSF (H-2) 注册，符合1998 USDA (H-2) 规范中在联邦检查的肉类和家禽工厂中非直接接触区域中使用加拿大农业部授权使用

## 产品参数

增稠剂	Lith .12-羟基
流体类型	矿物油
颜色	白色
滴点 (ASTM D-566)	390°F (199°C)
比重	0.95
密度 (磅/加仑)	7.80
添加剂类型	有机/P, A/W, R&O, PTFE
闪点 (ASTM D-92)	>430°F (221°C)
NLGI等级	2
锥入度@ 77°F (ASTM D-217)	265 - 295
铜带腐蚀 (ASTM D-4048)	1A
4球试验 (ASTM D-2596)	
烧结负荷, kgf	200
载荷磨损指数	25
磨斑直径 (ASTM D-2266)	0.7
抗氧化性 (ASTM D-942)	
PSI掉落, 100小时	<5
基础油粘度 (ASTM D-445) cSt @ 40°C	100 - 160

有关保障信息，请访问

[http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube\\_Warranty.pdf](http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf)