769 LUBRICANT

LUBRIFICANTE & PENETRANTE

DESCRIÇÃO

O **769 LUBRICANT** é o principal penetrante, deslocador de umidade, lubrificante e preventivo de corrosão disponível atualmente. Inigualável em água salgada, salt spray ou outros ambientes agressivos. O **769 LUBRICANT** fornece total desempenho ao mesmo tempo que é seguro para o meio ambiente, fácil de usar e não inflamável.

Lubrifica: Contém aditivos sem cinzas em sua composição, de extrema pressão e óleos lubrificantes altamente refinados que fornecem proteção lubrificante superior e propriedades anti desgaste.
Penetra: Peças enferrujadas e travadas – parafusos, porcas, pinos, conexões – são facilmente soltos por meio da capacidade superior de fluidização.
Remove Umidade: A umidade é retirada e deslocada invés de ser aprisionada. Poros e fendas na superfície são livres de umidade e são revestidas por uma camada fina e não oleosa que previne que a umidade entre.
Previne Ferrugem & Corrosão: Camada fina que adere à superficies metálicas, fornecendo proteção positiva, temporária contra formação de ferrugem e corrosão, incluindo corrosão eletrolítica e galvânica, que são comuns em ambientes com maresia ou com sal.

- Não inflamável
- Econômico
- Não evapora
- Não contém fluorocarbonetos
- Base de óleo leve para equipamentos
- Não endurece nem sai
- Não contém silicones

APLICAÇÕES

Industrial: Pode ser usado para soltar fixadores corroídos ou enferrujados em bombas, turbinas, trocadores de calor, reatores, bueiros, motores elétricos ou em qualquer equipamento industrial que opera em alta umidade ou exposição em ambientes com maresia, como em fábricas de papel, refinarias, indústrias petroquímicas e estaleiros.
Marinha: Guinchos, pinos de manilha, pinos de manípulo, ganchos pelicano, roldanas, tornéis, cabrestante, fechaduras e debradiças de portas, feixes de cabos, velas de ignição e outras peças de sistema de ignição. Pode ser usado em parafusos, porcas, pinos ou em qualquer outro fixador usado para montagem de equipamentos marinhos que tendem a enferrujar ou corroer. Previne corrosão por água

salgada ou motor de popa. Excelente lubrificante para cordas de nilon.
Automotivo: Seca os sistemas de ignição. Pode ser usado em dobradiças de portas, travas de caminhões, fechaduras de portas, sistemas de exaustão ou qualquer parafuso, porca ou fixador que tende a congelamento por calor. Ideal para uso em peças que estão corroídas ou com ferrugem por causa da exposição a rodovias congeladas.
Residencial: Para uso em qualquer lugar da casa que necessite um lubrificante penetrante premium, como fechaduras, correias, bicicletas, armas de fogo, veículos controlados por rádio, etc. Em armas de fogo, o **769 LUBRICANT** é um excelente produto de limpeza e conservante para furos e barris e funciona como um excelente lubrificante para evitar o congelamento.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Gravidade Específica	0,83
Cor/Aparência Fluído Ambar	Claro
Ponto de Fulgor, Rec. fechado (ASTM D-56)	>177°F (81°C)
Viscosidade Cinemática (ASTM D-445)	4,5 – 8,5 40°C, cSt
Ponto de fluidez (ASTM D-97)	-25°F (-32°C)
Teor de VOC 3,6% (36g/L) Força Dielétrica & Tensão de Ruptura (ASTM D-877)	35 - 40kv
Pressão de Vapor, mm Hg @ 68°F	0.4
pH	Neutro
Teste de Umidade	Passa
Teste de Desgaste (ASTM D-665)	Passa
% Massa de Água	Nenhum
Corrosão por Tira de Cobre	1A (ASTM D-130)

Atende ou excede as seguintes Especificações Militares:
MIL-PRF-81309H (Aerosol) Tipo II & III, Classe II, CO_2
MIL-PRF-81309H (Granel) Tipo II & III, Classe I
MIL-C-16173E Grau 3
MIL-C-23411A VV-P-216B
Registro NSF H-2
CID A-A-50493C Classe B Tipo I

Para tipos de embalagens e número de peças contate sales@jetlube.com***.***

GARANTIA LIMITADA

Para informação sobre garantia, favor visitar o site

http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf