AP-1W™

GRAXA MULTIUSO PARA TEMPERATURA ALTA

DESCRIÇÃO

Formulado com argila bentone, o **AP-1W™** é conhecido por não ser sensível a temperaturas altas, não derrete e não engrossa de forma excessive em temperaturas baixas como -20°F (-29°C). Possui estabilidade mecânica, é resistente à água, é muito estável durante o processo, é muito aderente a metais, previne desgaste e possui uma vida de prateleira superior aos outros produtos.

O **AP-1W™** contém inibidores de oxidação, lubrificantes de limitação, inibidores de corrosão e desativadores de metal. Ele oferece uma proteção boa para serviços extremos que requeiram um lubrificante de serviço pesado.

AP-1W da **JET-LUBE** é recomendado para rolamentos de atrito e anti atrito, rolamentos tipo rolo e bola, bronzinas, mancal, manilhas, corrediças, corrente transportadora, juntas tipo U, conjuntos selados, chassis e lubrificação geral.

APLICAÇÕES

AP-1W da **JET-LUBE** é uma graxa off-white, suave, não derrete e resistente à água que contém oxido de zinco sem chumbo para neutralização de ácidos e propriedades anti desgaste. Usado em instrumentos de montagem, aplicações domésticas, fecho de portas automotivas, fechaduras, conjunto de freios e janelas sempre que for preferível usar uma graxa branca.

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO:
-20°F (-29°C) a 550°F (288°C)

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Espessante	Argila Organo
Tipo de Fluído	Óleo lubrificante
Cor	Off-White
Ponto de Gota (ASTM D-566)	Nenhum
Gravidade Específica	0,92
Densidade (lb/gal)	7,70
Tipo de aditivo	Orgânico & ZnO
Ponto de ignição (ASTM D-92)	>430°F (221°C)
Ponto de autoignição (CALCULADO)	>500°F (260°C)
Grau NLGI	2
Penetração @ 77°F (ASTM D-217)	265 - 295
Corrosão por Tira de Cobre (ASTM D-4048)	1A
4-Ball (ASTM D-2596)	
Ponto de Solda, kgf	160
Índice de desgaste	29
Diâmetro de Calota (ASTM D-2266)	0,7
Resistência à oxidação (ASTM D-942)	
Diminuição de PS, 100 horas	<5,0
Viscosidade do Óleo (ASTM D-445)	
cSt @ 40°C	90 - 110

Para tipos de embalagens e número de peças contate sales@jetlube.com***.***

GARANTIA LIMITADA

Para informação sobre garantia, favor visitar o site http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf

Você também pode nos contatar pelo sales@jetlube.com ou escrever para o Departamento de Vendas no endereço.