AP-5 ™

GRAXA MULTIUSO PARA TEMPERATURAS ALTAS

DESCRIÇÃO

Formulado a partir de argila bentonita, o **AP-5™** é reconhecido por sua insensibilidade a altas temperaturas, não derrete e não engrossa de forma excessiva em temperaturas baixas como 0°F (-18°C). Possui estabilidade mecânica, é resistente à água, mostra boa estabilidade durante a operação, possui excelente adesão a metais, previne desgaste e possui uma longa vida de prateleira.

O **AP-5** contém dissulfeto de molibdênio, inibidores de oxidação e desativadores de metais. Oferece proteção para serviços extremos que requerem um lubrificante de serviço pesado com um bom desempenho.

AP-5 da JET-LUBE é recomendado para rolamentos anti atrito, rolamentos de elemento rolante e de esferas, rolamentos bronzina, roldana, corrediças, correntes de transporte, juntas U, conjuntos selados, motores e lubrificação geral.

- Protege contra desgaste e corrosão
- Previne desgaste
- Muito aderente ao metal
- Resistente à água
- Longa vida de prateleira
- Cor–Preto

APLICAÇÕES

O **AP-5 da JET-LUBE** é uma graxa preta, suave, que não endurece e resistente à água. Contém dissulfeto de molibdênio (MoS2) para dar alta resistência ao revestimento, com baixo coeficiente de atrito. Resiste à corrosão por atrito. Pode ser usado em rolamentos de esferas, esferas anti atrito e planas. Fornece proteção para serviço pesado para equipamentos industriais, trituradores, fornos, guindastes, martelos e rolamentos de pino para sustentação. O AP-5 é recomendado para sopradores de alta temperatura, ventoinhas e transportadores de fornos. Também é aprovado o uso para lubrificação de oleodutos.

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO
0°F (-18°C) a 550°F (288°C)

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Espessante	Argila organo
Tipo de fluido	Óleo lubrificante
Cor	Preto
Ponto de Gota (ASTM D-566)	Nenhum
Gravidade específica	0,92
Densidade (lb/gal.)	7,70
Tipo de aditivo	Orgânico & MoS_2
Ponto de fulgor (ASTM D-92)	>560°F (293°C)
Ponto de autoignição (CALCULATED)	>680°F (360°C)
Grau NLGI	2
Penetração @77°F (ASTM D-217)	265 – 295
Corrosão por tira de cobre (ASTM D-4048)	1A
4-Ball (ASTM D-2596)	
Ponto de solda, kgf	250
Índice de desgaste	40
Diâmetro de Calota (ASTM D-2266)	0,7
Resistência à oxidação (ASTM D-942)	<5,0
PSI Drop, 100 horas	
Viscosidade do óleo (ASTM D-445) cSt @ 40°C	414 – 506

Para tipos de embalagens e número de peças contate sales@jetlube.com***.***

GARANTIA LIMITADA

Para informação sobre garantia, favor visitar o site http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf

Você também pode nos contatar pelo sales@jetlube.com ou escrever para o Departamento de Vendas no endereço abaixo.

930 Whitmore Drive • Rockwall, Texas 75087 • USA • (972) 771-1000 • 800-699-6318 • www.jetlube.com • An ISO 9001 registered company

Revisado 10/18