



# CLEAN-UP™ AEROSOL

## DESENGRAXANTE INDUSTRIAL & SOLVENTE SEGURO

### DESCRIÇÃO

CLEAN-UP™ é uma mistura industrial especificamente formulado a partir de solventes não inflamáveis. Não pode ser usado na Califórnia. Veja a Ficha de Segurança para outras restrições de estados OTC/LADCO. Na Califórnia e em outros estados CARB, use o CLEAN UP II.

CLEAN-UP™ deve ser usado para dissolver graxa, óleo, cera, alcatrão, sujeira e poeira.

CLEAN-UP™ não contém ácidos ou bases e não danifica a superfície de metais. Não usar em superfícies que são afetadas por solventes de petróleo como borracha, pintura, alguns plásticos e tecidos sintéticos. Não usar em equipamentos eletrônicos sensíveis.

Use apenas em áreas bem ventiladas.

- Registro NSF K1 Reg# 137558
- Não inflamável
- Penetra rapidamente
- Não prejudicial à camada de ozônio
- Livre de ácidos e bases
- Odor suave
- 53 kv de força dielétrica

### APLICAÇÕES

CLEAN-UP é ideal para limpeza de itens como:

Partes de motor	Rolamentos
Motores	Eletrodomésticos
Partes de maquinários	Cabos
Cromo	Ferramentas
Engrenagens	Superfícies de metal
Correias	Injetores

Não pode ser usado na Califórnia.  
Ver Ficha de Segurança para restrição em outros estados OTC/LADCO.

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Padrão de Pulverização - Típico	Fluxo rígido
Propelente	Dióxido de Carbono
Tipo de Solvente	Clorado
Gravidade Específica	1,5
Densidade (lb./gal.)	12,2
Ponto de Fulgor	Nenhum
Força Dielétrica (ASTM D-877)	>53 KV
Extensão da Chama	Sem chama
Classe de Armazenamento NFPA 30B	Nível 1
Conteúdo de VOC	Isento

Para tipos de embalagens e número de peças contate [sales@jetlube.com](mailto:sales@jetlube.com).

### GARANTIA LIMITADA

Para informação sobre garantia, favor visitar o site [http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube\\_Warranty.pdf](http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf)

Você também pode nos contatar pelo [sales@jetlube.com](mailto:sales@jetlube.com) ou escrever para o Departamento de Vendas no endereço abaixo.