

DESCRIÇÃO

TL-42 é o produto de uso geral, removível mais amplamente utilizado. Ele irá se fixar a todas as porcas e parafusos, sejam eles métricos, imperiais ou convencionais, atendendo aos requisitos de mais de 80% das aplicações de fixação. TL-42 não sai nem escorre após a aplicação. Uma vez aplicado, as peças deslizam juntas facilmente, lubrificadas pelo produto.

APLICAÇÕES

Substitui arruelas de pressão e encartes de plástico. Bloqueia os parafusos de acesso da máquina de ferramenta, pinos e parafusos do sistema hidráulico. Usado nos parafusos/eixo de transmissão de caixas de engrenagem, parafusos de fixação de tampa dos rolamentos, parafusos afundados no contador, nos parafusos e no equipamento de construção.

DIRETRIZES

Usar o trava roscas TL-42 é fácil; o produto tem cor azul e uma vez curado, veda e limita as vibrações do conjunto, proporcionando torque controlado e torques prevalescentes. A desmontagem das peças é acompanhada de acessórios convencionais. Quando a força é aplicada, as peças se soltam (primeiro movimento), mas será necessário várias voltas até que o produto curado pare de resistir à ação de rotação, o que impede a desmontagem acidental do componente.

PROPRIEDADES

Tensão de torque controlado. É fácil de ser removido com ferramentas convencionais. Sua natureza tixotrópica, impede que ele saia do local durante a aplicação e sua migração após a montagem.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Tipo de Resina	Metacrilato
Cor	Azul
Velocidade da Cura c/ Ativador	<5 minutos
Velocidade da Cura s/ Ativador	20 minutos
Viscosidade (Tixotrópica)	1000 - 5000cps
Preenchimento de espaçamentos	0,005"
Ponto de Ignição	>212°F (100°C)
Tempo de Vida Útil	12 meses
Gravidade Específica	1,1
Temperatura de Operação	-65°F (-54°C) a 300°F (148°C)
VOC	49,2 g/L
Atende a	MIL-S-46163A Tipo II, Grau N MIL-S-22473E Letter Grade CVV

CURA

Tempo para Cura Total	24 hours
Força de fuga típica	100 - 200 in-lb
Força prevalente típica	30 - 60 in-lb

CUIDADOS DURANTE O USO

IRRITANTE: Contém Ésteres de Metacrilato que podem causar irritações aos olhos, sistema respiratório e pele. Em caso de contato com a pele, lave imediatamente com bastante água e sabão.

Para tipos de embalagens e número de peças contate sales@jetlube.com.

GARANTIA

Para informação sobre garantia, favor visitar o site http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf