

DESCRIPTION

MARINE WIRE ROPE & HAWSER GREASE é um lubrificante econômico de alto desempenho para cabos de aço, amarras, e aplicações relacionadas que requeiram um produto resistente à água, tenaz que resiste aos efeitos de pulverização de água salgada e doce, oxidação, umidade, calor e outras condições adversas comuns a aplicações marinhas e industriais pesadas.

MARINE WIRE ROPE & HAWSER GREASE mantém e estende a vida útil e o desempenho dos cabos de aço pelo fornecimento de um revestimento que não seca nas partes de fora do cabo de aço. Esse revestimento protege o cabo de aço da corrosão ao mesmo tempo que lubrifica os fios internos, cilindros e roldanas.

- Alta Temperatura
- Resistente à água
- Anti corrosão
- Lubrifica
- Protege
- Não seca
- Não mancha

Marine Wire Rope & Hawser Grease atende aos requisitos da Especificação Militar dos EUA, MIL-G-18458B (SH). Esse produto pode ser usado entre -10°F (-23°C) e 325°F (163°C).

APLICAÇÕES

Recomendado para todos os cabos de aço marinhos e industriais, amarras e atividades relacionadas, tais como guindastes de pórtico de estaleiro, cabos de içamento de mastros, guindastes de carga, cabos de ancoragem de plataformas marítimas, linhas de guindastes e draglines, linhas de elevação ou qualquer cabo de aço que opere em condições adversas.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Espessante	Lítio
Tipo de Fluido	Óleo de Petróleo
Cor/Aparência	Graxa pegajosa Branca/Bege
Ponto de Gota (ASTM D-2265)	390°F (199°C)
Gravidade Específica	0,95
Densidade (lb./gal.)	8,1
Ponto de Fulgor (ASTM D-92)	>430°F (221°C)
Lubrificantes	Aditivos de Limite
Penetração (ASTM D-217)	Polímeros, R&O
Corrosão por Tira de Cobre (ASTM D-4048)	265 - 295
4 Ball Ponto de Solda	1B
Viscosidade do Óleo	315 Mín.
Separação do Óleo (Fed. Std. 791 M 321.2)	ISO 220
Matéria Volátil	5% Máx.
Carga Timken OK	Menos que 2,0%
	55 lbs.

Para tipos de embalagens e número de peças contate sales@jetlube.com.

GARANTIA LIMITADA

Para informação sobre garantia, favor visitar o site

http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf

Você também pode nos contatar pelo sales@jetlube.com ou escrever para o Departamento de Vendas no endereço abaixo.