

### DESCRIÇÃO

**MARINE-MP** é uma graxa com mistura de sabão (cálcio-lítio) impulsionada com polímeros que é ideal para uma infinidade de aplicações “on-board”, aonde a economia e o desempenho são importantes. Essa graxa suave com aparência amanteigada, tem uma faixa de temperatura de operação de -10°F(-23°C) a 325°F(163°C) para fornecer o uso de uma única graxa para uma variedade de aplicações.

**MARINE-MP** é resistente à água, tenaz e possui uma excelente resistência aos efeitos do salt spray, aquecimento, água, oxidação e outras condições adversas comuns ao uso marinho. Como resultado, esse produto diminui os custos de manutenção e simplifica o estoque ao mesmo tempo que fornece um excelente desempenho.

- Textura suave
- Temperatura de operação: -10°F (-23°C) a 325°F (163°C)
- Resistente à água
- Conjunto EP
- Bombeável
- Cor - Roxa

### APLICAÇÕES

- Pinos pivôs
- Bronzinas
- Cabos de ancoragem
- Rolamentos anti atrito
- Linhas de elevação

### ATENDE À ESPECIFICAÇÃO MILITAR

Cartucho de 14 oz - 915000103CARD

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Cor	Roxa
Penetração (ASTM D-217)	265 – 295
Densidade (lb./gal.)	8,01
Gravidade Específica	0,96
Ponto de Fulgor (ASTM D-92)	> 430°F (221°C)
Shell 4-Ball (ASTM D-2596)	
Ponto de Solda, kg	250
Índice de Desgaste	28,00
Diâmetro de Calota(ASTM D-2266)	0,675
Ponto de Gota (ASTM D-566)	>350°F (175°C)
Tipo de Espessante	Lítio/Cálcio
Tipo de Óleo Base	Petróleo
Corrosão por Tira de Cobre (ASTM D-4048)	1B
Resistência à lavagem c/ água (ASTM D-4049)	<40%
Viscosidade do Óleo	ISO 220
Carga Timken OK	55 lbs.

**Para tipos de embalagens e número de peças contate [sales@jetlube.com](mailto:sales@jetlube.com).**

### GARANTIA LIMITADA

Para informação sobre garantia, favor visitar o site [http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube\\_Warranty.pdf](http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf)  
Você também pode nos contatar pelo [sales@jetlube.com](mailto:sales@jetlube.com) ou escrever para o Departamento de Vendas no endereço abaixo.