SS-30™ EXTREME

SEM BRILHO, SUBAQUÁTICO, ANTICORROSÃO, ANTIGRIPANTE

DESCRIÇÃO

SS-30™ Extreme literalmente reveste as placas de acoplamento e superficies deslizantes para fornecer proteção contra engripamento, escoriações e congelamento térmico. Seu alto teor de partículas de sobre previnem o contato metal-metal, mantém as qualidade de lubrificação sob várias temperaturas, expansão, contração, pressões cíclicas e cargas.

SS-30 Extreme possui um alto teor de micropartículas de flocos de cobre puro que são homogeinizados emu ma graxa complexa de sulfonate de cálcio com resistência à corrosão e propriedades antidesgaste. Não contém chumbo, zinco, dissulfeto de molibdênio ou grafite. Não requer mistura, não separa, sai, derrete ou seca durante o armazenamento. É fortacelido com antioxidants e inibidores de corrosão. Essa formulação é livre de brilho.

SS-30 Extreme é fácil de usar, aplicar com pincel e adere de forma tenaz – mesmo em superficies molhadas ou oleosas. Pode ser aplicado com pincel mesmo em raízes de rosca e em qualquer superfície, garantindo uma cobertura complete e eficiente.

SS-30 Extreme foi formulado especificamente para encaixes subaquáticos, protegendo-os de escoriações e ruptura. Atua igualmente bem em uma variedade de metais similares e diferentes e em partes de metal, incluindo aço, ferro fundido, bronze, cobre, plásticos, juntas de titânio e gaxetas. Excelente para aço inoxidável.

- Livre de grafite, chumbo MoS_2
- Protege contra engripamento, congelamento térmico, escoriações, ferrugem e corrosão.
- Sem brilho
- Aplicável com pincel de forma fácil
- Muito aderente em superficies secas e molhadas
- "Reveste as placas com cobre para prevenir o contato metal-metal
- Não sai nem goteja
- Cor - Cobre
- Alta condutividade elétrica

APLICAÇÕES

SUBAQUÁTICAS: Para porcas e parafusos subaquáticos em que a resistência à corrosão a longo prazo e o anti escoriação são as principais preocupações.

USO GERAL:

Pinos	Parafusos	Encaixe de pressão
Porcas	Corrediças	Flanges
Parafuso rosc.	Buchas	Superfícies deslizantes

OBSERVAÇÃO: Não usar em linhas de oxigênio.

ATENDE A:
Especificação Militar MIL-PRF-907F

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO:
-65°F (-54°C) a 1800°F (982°C)

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Espessante	Complexo de Cálcio
Tipo de Fluído	Óleo do Grupo I
Cor/Aparência	Pasta de Cobre
Ponto de Gota (ASTM D-566)	Nenhum
Gravidade Específica	1,2
Densidade (lb/gal)	8,35
Separação do Óleo	<2,0
% PERDA DE MASSA a 212°F (100°C)	
Ponto de Fulgor (ASTM D-92)	>500°F (260°C)
Grau NLGI	1½
Fator de Rosca*	0,13
(Parafusos I" B-7 a 60k – 80k psi de pressão de contato)	

*(T = K x D x F) aonde:
T = torque, K = nut factor, também conhecido como fator de atrito, D = diâmetro do parafuso, e F = tensão gerada pelo parafuso durante o aperto.

Penetração a 77°F (ASTM D-217)	280 - 300
Corrosão por Tira de Cobre (ASTM D-4048)	1A
Shell 4-Ball (ASTM D-2596)	
Ponto de Solda, kgf	250
Índice de Desgaste	Não aplicável
Resistência à Névoa Salina	100
20% NaCl a 100°F, Horas Livre de Corrosão(ASTM B-117)	

*(T = K x D x F) aonde:
T = torque, K = fator de rosca, também conhecido, de forma incorreta, como fator de atrito, D = diâmetro do parafuso, e F = tensão gerada pelo parafuso durante o aperto.

Para tipos de embalagens e código das peças
sales@jetlube.com.

GARANTIA

Para informação sobre garantia, favor visitar o site
http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf