WRL™ AEROSOL

LUBRIFICANTE PARA CORRENTES E CABOS DE AÇO

DESCRIÇÃO

Cabos de aço contêm inúmeras partes móveis que requerem lubrificação. Cada momento que um cabo flexiona ou torce, os fios internos se esfregam. **WRL™** reveste esses fios com um lubrificante livre de VOC, para evitar o atrito e desgaste. Isso resulta em uma vida útil mais longa, menos tempo de inatividade para mudanças de cabo e maior produtividade.

WIRE ROPE e CHAIN LUBRICANT da **JET-LUBE** penetra rapidamente até o centro das cordas. Ele garante que o cabo seja lubrificado inteiramente, ao mesmo tempo que fornece um revestimento que não seca e não é pegajoso na parte exterior do cabo. Protege as cordas internas contra corrosão, assim como também lubrifica as polias e tambores dos cabos de aço.

WRL é bombeável em temperaturas até -25°F (-32°C). Seu revestimento permanece flexível na maioria das condições climáticas, o que elimina a descamação.

- Livre de Chumbo
- Prolonga a vida útil dos cabos de aço
- Não é pegajoso
- Bombeável
- Desloca a umidade
- Protege contra ferrugem e oxidação
- Acabamento flexível
- Disponível em Aerosol

APLICAÇÕES

WRL pode ser usado para lubrificar todos os tamanhos de cabos de aço, assim como correias, feixes de molas e outras aplicações que necessitem um óleo penetrante.

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO
-25°F (-32°C) a 350°F (175°C)

WRL LUBRIFICANTE PARA CABOS DE AÇO
Não contém Tricloroetano, Freon TF ou outros ingredientes nocivos à camada de ozônio.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Padrão de Pulverização	Fluxo Estreito
Propelente	Dióxido de Carbono
Tipo de Solvente	Destilado de Petróleo LVP
Tipo de Fluído	Óleo de Petróleo
Gravidade Específica	0,83
Densidade (lbs/gal)	6,9
Viscosidade, (ASTM D-445) cSt @ 40°C	4,5 – 6,0
Ponto de Fluidez, (ASTM D-97)	<40°F(-40°C)
Teste de Corrosão, (ASTM D-665)	A. Passa
Ponto de Fulgor (ASTM D-92)	>176°F(79°C)
Cor/Aparência	Âmbar
Padrão de Pulverização	Fluxo Estreito
Propelente	Dióxido de Carbono
Tipo de Solvente	Destilado de Pretóleo
Força Dielétrica (ASTM D-877)	35 kv
Teor de VOC	Nil (Solvente LVP)
NFPA 30 B de Estocagem	Nível II

Para tipos de embalagens e número de peças contate sales@jetlube.com***.***

GARANTIA LIMITADA

Para informação sobre garantia, favor visitar o site

http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf
Você também pode nos contatar pelo sales@jetlube.com ou escrever para o Departamento de Vendas no endereço abaixo.

930 Whitmore Drive • Rockwall, Texas 75087 • USA • (972) 771-1000 • 800-699-6318 • www.jetlube.com • An ISO 9001 registered company

10/18