

## DESCRIÇÃO

**WHITE LITHIUM GREASE** com PTFE é uma graxa multiuso premium, em um aerosol que proporciona desempenho superior e proteção para metais e partes móveis para qualquer uso.

**WHITE LITHIUM GREASE** com PTFE penetra e forma um revestimento protetor de longa duração, que suporta altas cargas e altas velocidades, previne ferrugem e corrosão, elimina rangidos e ruídos.

**WHITE LITHIUM GREASE** com PTFE é excelente para a lubrificação de todos os metais e é o lubrificante preferido para uso em indústrias, lojas, casas, automóveis e barcos.

- Disponível em Aerosol
- Registro NSF #137549
- Cor branco
- Multiuso
- Resistente à água
- Previne ferrugem e corrosão
- Muito aderente
- Resiste ao aquecimento e à oxidação

## APLICAÇÕES

### LUBRIFICANTE DE USO GERAL

**INDUSTRIAL** - maquinários, ferramentas, trilho para elevação de portas de acesso, motor de ventilado, corredeiras, engrenagens...

**MARINHO** - cabos, acoplamentos, engrenagens, engates, guinchos...

**AUTOMOTIVO** - dobradiças, antenas elétricas, fechos, molas, bobinas...

**RESIDENCIAL** - acessórios, portas de acesso, corredeiras, travas...

**GRAU ALIMENTÍCIO** – todas as áreas que pode ocorrer o contato acidental com alimentos.

### TEMPERATURA DE OPERAÇÃO:

0°F (-18°C) a 370°F (190°C)

- Registro NSF (H-2), atende as Diretrizes para Uso em Indústrias de Carne e Aves Inspeccionadas pelo Governo Federal 1998 USDA (H-2)
- Autorizado para uso pelo Ministério de Agricultura do Canadá

## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Espressante	Hidróxido de Lítio
Tipo de Fluido	Óleo Petróleo
Cor/Aparência	Branco
Ponto de Gota (ASTM D-566)	390°F (199°C)
Gravidade Específica	0,95
Densidade (lbs/gal)	7,80
Tipo de Aditivo	E/P Orgânico, A/W, R&O, PTFE
Ponto de Fulgor (ASTM D-92)	
Granel	>430°F (221°C)
Ponto de Autoignição (calculado)	>500°F (260°C)
NLGI	2
Penetração @ 77°F (ASTM D-217)	265 – 295
Corrosão por Tira de Cobre (ASTM D-4048)	1A
4-Ball (ASTM D-2596)	
Ponto de Solda, kgf	200
Índice de Desgaste	25
Diâmetro de Calota (ASTM D-2266)	0,7
Resistência à oxidação (ASTM D-942) PSI Drop, 100 h	<5
Viscosidade do Óleo (ASTM D-445) cSt @ 40°C	100 - 160

**Para tipos de embalagens e número de peças contate [sales@jetlube.com](mailto:sales@jetlube.com).**

## GARANTIA LIMITADA

Para informação sobre garantia, favor visitar o site

[http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube\\_Warranty.pdf](http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf)

Você também pode nos contatar pelo [sales@jetlube.com](mailto:sales@jetlube.com) ou escrever para o Departamento de Vendas no endereço abaixo.