

### DESCRIÇÃO

**Z-PLATE™** fornece a proteção da galvanização por imersão a quente PLUS, a conveniência da aplicação em aerosol. **Z-PLATE** contém 95% de zinco puro e forma uma camada de metal de zinco resistente, durável e flexível que realmente liga-se eletroquimicamente ao metal para proteger contra a ferrugem, espalhamento de ferrugem e corrosão.

**Z-PLATE** pode ser usado em locais fechados ou abertos e não requer preparação da superfície em circunstâncias normais. Em superfícies que tiverem formação de ferrugem de forma severa, esta deve ser removida e a área a ser tratada deve ser escovada com metal antes da aplicação do **Z-PLATE**.

- 95% de Zinco Puro
- Seca rapidamente
- Mínima preparação da superfície
- Longa duração
- Impede ferrugem e corrosão em qualquer superfície de ferro ou aço
- Aplicação aerosol fácil
- Uso interno e externo
- Flexível, Permanente
- Autorizado pela USDA

### APLICAÇÕES

Excelente para reparos estéticos em juntas soldadas, trilhos de proteção, pontes, cercas, tanques de armazenamento, tubulações, torres de TV, prédios metálicos, equipamentos pesados, dutos de calor, equipamentos marítimos e off-shore.

**Z-PLATE** está em conformidade com a seguinte Especificação Militar: MIL-PRF-26915D (USAF).

### PRODUCT CHARACTERISTICS

Padrão de Pulverização	2" a 4" cone
12" distância	
Propelente	Hidrocarboneto
Teor de VOC	504g/L (Inclui Propelente)
NFPA 30B de Estocagem	Nível III
Cor	Cinza
Tipo de Solvente	Sem CFC ou Cloro
Resina	Éster Epoxi
Pó de Zinco	
Pureza	> 95%
Tamanho da partícula	100
(% <45 microns)	
Aparência do Revestimento	Cinza suave
Tempo de Secagem	15 min.
Tempo de Cura	24 h
Espessura do revestimento	1 mil
Densidade (lbs/gal)	9,7
Gravidade Específica	1,17
Ponto de Fulgor	-4°F (-16°C)
Corbertura	1,55 m <sup>2</sup> / lata 350mL
	28m <sup>2</sup> / 3,8L

**Para tipos de embalagens e número de peças contate [sales@jetlube.com](mailto:sales@jetlube.com).**

### GARANTIA LIMITADA

Para informação sobre garantia, favor visitar o site

[http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube\\_Warranty.pdf](http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf)

Você também pode nos contatar pelo [sales@jetlube.com](mailto:sales@jetlube.com) ou escrever para o Departamento de Vendas no endereço abaixo.