ALCO-EP ™
GRASA PREMIUM MULTI-USOS

DESCRIPCIÓN

La grasa premium multi-usos ALCO-EP™ es una grasa de complejo de aluminio versátil con un alto nivel de inhibidores de oxidación y corrosión. **ALCO-EP** también contiene disulfuro de molibdeno (MoS_2) y grafito, que recubren para resistir el contacto de metal con metal en métodos de límite de lubricación.

ALCO-EP brinda una protección superior contra el desgaste y contra presión extrema y es altamente resistente al agua. Su clasificación de 60 libras en la prueba de carga Timken demuestra que **ALCO-EP** tiene una excelente capacidad de carga.

- Protege contra oxidación y corrosión para permitir una vida de servicio duradera
- Punto de goteo 500°F (260°C)
- Rango de operación de -25°F (-32°C) a 450°F (232°C)
- Contiene disulfuro de molibdeno (MoS_2) y grafito que recubren para resistir el contacto de metal con metal
- Protege contra presión extrema, cargas de choque, soldadura y rayaduras
- Forma una barrera de protección para reducir el desgaste y prolongar la vida de servicio

APLICACIONES

La grasa multi-usos ALCO-EP está diseñada para rodamientos de fricción y anti-fricción, bujes, puntos del chasis, juntas tóricas, pasadores pivote y un amplio rango de otras aplicaciones industriales, de flota y de equipos.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Espesante	Complejo de aluminio
Tipo de fluido	Aceite lubricante
Color/Apariencia	Grasa negra opaca
Punto de goteo (ASTM D-566)	500°F (260°C)
Gravedad específica	0.94
Densidad (lb. /gal)	7.80
Tipo de aditivo	Grafito/MoS_2/Orgánico/R&O
Flash Point (ASTM D-92)	>430°F (221°C)
Punto de auto-ignición (Calculado)	>500°F (260°C)
Grado NLGI	2
Penetración @ 77°F (ASTM D-217)	265 – 295
Corrosión de la tira de cobre (ASTM D-4048)	1A
4 bolas Shell (ASTM D-2596)	
Punto de soldadura, kgf	500
Índice de desgaste de carga	80
Diámetro de la cicatriz de desgaste (ASTM D-2266)	0.6
Resistencia a la oxidación (ASTM D-942)	<5.0
Caída PSI, 100 horas	
Viscosidad del aceite base (ASTM D-445) cSt @ 40°C	90 – 110

Para tipos de empaque y números de parte contacte a sales@jetlube.com.

GARANTÍA LIMITADA

Para información sobre la garantía, por favor visite http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf