

DESCRIPCIÓN

EP WHITE GREASE de JET-LUBE brinda una capa protectora resistente que asegura la lubricación superior e intervalos de lubricación extendidos.

EP WHITE GREASE es un lubricante estable al corte, no corrosivo, de presión extrema y resistente al agua para rodamientos planos y anti-fricción, engranajes, levas y deslizamientos. EP WHITE GREASE es excelente para el ensamble de concreto. La fórmula que no mancha se recomienda para juntas de expansión y aplicaciones de construcción. EP WHITE GREASE también se recomienda como lubricante para rodamientos para motores eléctricos, husillos y otros dispositivos mecánicos cuando son esenciales un torque bajo, altas velocidades y larga vida útil.

- Color blanco apagado
- No mancha
- Alta temperatura
- Resistente al agua
- Anti-corrosivo
- Lubrica
- Grados NLGI disponibles
- No seca

APLICACIONES

EP WHITE GREASE fue específicamente diseñado como un lubricante para cuidar rodamientos de ruedas, puntos de chasis, juntas de rotula, deslizamientos, rodillos, engranajes pequeños, bisagras, vías áreas, equipo de construcción, minería, explotación maderera, marina y una variedad de aplicaciones industriales. EP WHITE GREASE es un lubricante de presión extrema extremadamente estable, para múltiples usos, reduciendo los inventarios de lubricantes al consolidarse en un solo producto.

ESPECIFICACIONES

Cumple o excede los requisitos de la especificación militar de los Estados Unidos Mil-G-18458B (SH)

RANGO DE TEMPERATURA

0°F (-18°C) a 325°F (163°C)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Espesante	Litio
Tipo de fluido	Aceite de petróleo
Color/Apariencia	Grasa blanca pegajosa
Punto de goteo (ASTM D-2265)	390°F (199°C)
Gravedad específica	0.95
Densidad (lb/gal)	8.1
Punto de inflamación (ASTM D-92)	>430°F (221°C)
Aditivos	Lubricantes de límite, polímeros, R&O
Penetración del cono (ASTM D-217)	265 – 295
Corrosión de la tira de cobre (ASTM D-4048)	1B
Prueba EP Timken (ASTM D-2509)	65 lbs., típica
Viscosidad del aceite base	ISO 150-220, típica
Separación del aceite (ASTM D-6184)	5% Máx.
(Fed. Std. 791 M 321.2)	
Materia volátil	Menos del 2.0%

Para tipos de empaque y números de parte contacte a sales@jetlube.com

GARANTÍA LIMITADA

Para información sobre la garantía, por favor visite http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf

También nos puede enviar un correo electrónico a sales@jetlube.com o escribir al departamento de ventas a la dirección de abajo.