EZY-TURN® #7

SELLADOR DE VÁLVULA DE BOLA

DESCRIPCIÓN

El sellador de válvula de bola **EZY-TURN® #7** está formulado con fluidos sintéticos premium para una resistencia máxima a los hidrocarburos en un amplio rango de temperaturas. Bombeable y usable a temperaturas tan bajas como -30°F (-35°C). También mantiene su consistencia firme a temperaturas tan altas como 400°F (204°C) cuando se inyecta en la válvula y se evita el contacto con oxígeno. Fortificado con inhibidores contra H_2S, herrumbre y oxidación.

- Base sintética
- Color: Azul
- H_2S inhibido
- Resistente a la corrosión
- Detiene la irritación
- Biodegradable
- Resistente al agua
- Biodegradable
- No tóxico
- Bombeable

APLICACIONES

EZY-TURN #7 es un sellador multi-usos para usarse en cualquier aplicación que involucre corrientes de productos de hidrocarburos alifáticos. **EZY-TURN #7** es resistente al agua y los servicios acuosos, pero no se recomienda para servicios de vapor. Ideal para usarse en válvulas de bolas donde el rango de temperatura para los selladores de aceite vegetal convencionales impide su uso. Particularmente adecuado para aplicaciones de baja temperatura de -30°F (-35°C) a 20°F (-7°C). Evita las rayaduras y la irritación en superficies de válvulas de precisión.

RECOMENDACIONES DE SERVICIO

- Hidrocarburos alifáticos
- Crudo
- Gas natural
- LPG
- Diésel
- Ácidos y bases diluidos
- Agua
- Soluciones acuosas

RANGO DE TEMPERATURA

-30°F (-35°C) a 400°F (204°C)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Apariencia	Azul
Penetración (ASTM D-217)	310 típica
Densidad (lb/gal) típica	9.15
Gravedad específica	1.1
Punto de goteo (ASTM D-2265)	Ninguno
Separación del aceite (ASTM D-6184) (FTMS 791.B M.321.2)	5.0 máx.
Espesante	Inorgánico
Punto de inflamación (ASTM D-92)	°F(°C) > 450 (232)
Rango de pH	3 – 9

Nota: No debe usarse con oxígeno u oxidantes fuertes tales como peróxido de hidrógeno o ácido sulfúrico.

Para tipos de empaque y números de parte contacte a sales@jetlube.com.

GARANTÍA LIMITADA

Para información sobre la garantía, por favor visite http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf

También nos puede enviar un correo electrónico a sales@jetlube.com o escribir al departamento de ventas a la dirección de abajo.

930 Whitmore Drive • Rockwall, Texas 75087 • USA • (972) 771-1000 • 800-699-6318 • www.jetlube.com • Empresa registrada ISO 9001

2/18 – Revisado 6/18