

DESCRIPCIÓN

El penetrante de válvulas líquido **EZY-OPEN™** está diseñado para penetrar en el sarro, la oxidación, la corrosión y los lubricantes de válvula viejos oxidados endurecidos que pueden desactivar o hacer que las válvulas sean extremadamente difíciles de operar. **EZY-OPEN** se puede comprar como un gel blando o como un líquido específicamente formulado a partir de un grupo selecto de fluidos no inflamables, no tóxicos y biodegradables capaces de suavizar o disolver los lubricantes y selladores de válvulas, pegamento residual, laca, sarro y depósitos de corrosión.

Además de los fluidos seleccionados, **EZY-OPEN** contiene un detergente y dispersante potente para ayudar a eliminar el pegamento y la laca, agentes de humectación metálicos para ayudar a penetrar al sarro y la oxidación, y PTFE para reducir el torque requerido para liberar la válvula. Cuando la válvula opera libremente, el producto sellador apropiado **EZY-TURN®** debe inyectarse en la válvula para brindar lubricación y sellado a largo plazo.

- Color: Ámbar
- Biodegradable
- No peligroso
- Sin componentes SARA
- Reduce el torque de ruptura
- No inflamable
- Contiene PTFE
- Ambientalmente seguro
- Contiene dispersantes y detergentes
- Líquido

APLICACIONES

El penetrante de válvulas **EZY-OPEN** está diseñado para penetrar y lubricar válvulas deshabilitadas o difíciles de operar. Excelente para usarse en cualquier ensamble inyectable para ayudar en el desmontaje.

RANGO DE TEMPERATURA

-10°F (-23°C) a 400°F (204°C)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Apariencia	Ámbar
Densidad (lb/gal) típica	7.95 - 8.10
Viscosidad del fluido base cSt @ 40°C	22 típica
Gravedad específica	0.96
Punto de goteo (ASTM D-2265)	No aplica
Aditivos	PTFE y dispersantes / detergentes
Punto de inflamación, °F (°C) (ASTM D-92)	>180 (82)
Punto de fluidez, °F (°C) (ASTM D-97)	-10 (-23)
Tipos de fluidos	Vegetales y éster

Para tipos de empaque y números de parte contacte a sales@jetlube.com

GARANTÍA LIMITADA

Para información sobre la garantía, por favor visite http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf

También nos puede enviar un correo electrónico a sales@jetlube.com o escribir al departamento de ventas a la dirección de abajo.