EZY-OPEN™
Penetrante para válvulas en gel

DESCRIPCIÓN

El penetrante para válvulas en gel **EZY-OPEN™** está diseñado para penetrar el sarro, el óxido, la corrosión y los lubricantes de las válvulas viejos oxidados que pueden deshabilitar o hacer que las válvulas sean extremadamente difíciles de operar. **EZY-OPEN™** es un gel suave específicamente formulado a partir de un grupo selecto de fluidos no inflamables, no tóxicos y biodegradables capaces de suavizar o disolver los lubricantes y selladores de las válvulas, pegamento residual, laca, sarro y depósitos de corrosión.

Además de los fluidos seleccionados, el penetrante para válvulas en gel **EZY-OPEN™** contiene un poderoso dispersante y detergente para ayudar a quitar el pegamento y la laca, agentes de humectación metálicos que ayudan en la penetración del sarro y la corrosión, y PTFE que reduce el torque requerido para liberar la válvula. Cuando la válvula opera libremente, el producto sellador apropiado EZY-TURN® se debe inyectar en la válvula para brindar lubricación y sellado a largo plazo.

- No peligroso
- Reduce el torque de ruptura
- No inflamable
- Contiene PTFE
- Ambientalmente seguro
- Contiene dispersantes y detergentes
- Gel

APLICACIONES

El penetrante para válvulas en gel **EZY-OPEN™** está diseñado para penetrar y lubricar las válvulas deshabilitadas o difíciles de operar. Excelente para usarse en cualquier ensamble inyectable para ayudar en el desmontaje.

RANGO DE TEMPERATURA

-10°F (-23°C) a 400°F (204°C)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Penetración (ASTM D-217)	355-385
Densidad (lb/gal) típica	8.10
Gravedad específica	0.95
Punto de gota (ASTM D-2265)	No aplica
Aditivos	PTFE y dispersantes / detergentes
Tipos de fluidos	Vegetales y éster

Para tipos de empaque y números de parte
www.jetlube.com/resources/product-index/

Garantía limitada
www.jetlube.com/assets/documents/Jet-Lube_Warranty.pdf