EZY-PAK™ HCR

EMPAQUE PARA VÁLVULAS EXPANDIBLES DE TIPO COMPUERTA

DESCRIPCIÓN

Ezy-Pak™ HCR de **Jet-Lube®,** el compuesto para empaque más usado, está diseñado específicamente para usarse en vástagos de válvulas expandibles de tipo compuerta. Formulado a partir de fluidos y fibras sintéticas además de rellenos inertes y un alto porcentaje de finas partículas de PTFE para desempeño en un amplio rango de temperaturas, **Ezy-Pak HCR** de **Jet-Lube** es ideal para prevenir fugas mientras reduce el torque requerido para operar la válvula.

Ezy-Pak HCR de **Jet-Lube** se puede bombear usando un lubricador de alta presión o se puede formar a mano en cualquier hueco que requiera un compuesto de empaque. Excelente para usarse con hidrocarburos, soluciones acuosas, salmuera, ácidos diluidos, álcalis diluidos, agua y vapor.

- No tóxico
- Color: Verde
- Resistente al agua
- Sella
- Libre de asbestos
- No peligroso
- Contiene PTFE
- Bombeable
- Lubrica
- Resistente a la corrosión

APLICACIONES

Ezy-Pak HCR de **Jet-Lube** es un empaque inyectable que se puede bombear en el vástago de las válvulas expandibles de compuerta a través de conexiones de retención de bola en el cuerpo o casquete. **Ezy-Pak HCR** de **Jet-Lube** también se puede moldear a mano y presionar en cualquier área que requiera sellos o empaques libres de fugas.

RECOMENDACIONES DE SERVICIO

- Aceite crudo
- Sistemas LPG
- Soluciones acuosas
- Vapor
- Queroseno
- Hidrocarburos alifáticos líquidos y gaseosos
- Propano
- Salmuera
- Agua
- Gasolina
- Gas Natural
- Destilados crudos

RANGO DE TEMPERATURA

-80°F (-62°C) a 550°F (288°C)

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Apariencia	Verde Masa semi-plástica
Penetración (ASTM D-217)	70 - 120
Densidad (lb/gal) típica	11.5
Gravedad específica	1.38
Punto de goteo (ASTM D-2265)	Ninguno
Separación del aceite % en peso (ASTM D-6184)	1.0 max.
Espesante	PTFE, silicatos minerales y polímeros
Punto de inflamación (ASTM D-92)	> 500°F (260°C)

Nota: No debe usarse con oxígeno ni oxidantes fuertes.

Para tipos de empaque y números de parte
www.jetlube.com/resources/product-index/

Garantía limitada
www.jetlube.com/assets/documents/Jet-Lube_Warranty.pdf