

### DESCRIPCIÓN

**MARINE-MP** es una grasa de jabón mixto (calcio-litio) reforzada con polímeros que es ideal para una variedad de aplicaciones 'a bordo' donde tanto la economía como el rendimiento son importantes. Esta grasa suave y mantecosa tiene un rango de temperatura operacional de -10°F a 325°F para brindar el uso de una 'grasa única' para una variedad de aplicaciones.

**MARINE-MP** es resistente al agua, tenaz y tiene una excelente resistencia a los efectos del rocío de sal, calor, agua, oxidación y otras condiciones adversas comunes al uso marino. Como resultado, este producto va a reducir los costos de mantenimiento y va a simplificar los inventarios mientras brinda un excelente desempeño.

- Textura suave
- Rango de servicio: -10°F (-23°C) a 325°F (163°C)
- Resistente al agua
- Paquete EP
- Bombeable
- Color - Morado

### APLICACIONES

- Pasadores de pivote
- Rodamientos planos
- Cables de anclaje
- Rodamientos anti-fricción
- Líneas de elevación

### ESPECIFICACIÓN MILITAR / CUMPLIMIENTO CON LA INDUSTRIA

Cartucho de 14 onzas - 915000103CARD

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Color	Morado
Penetración (ASTM D-217)	265 – 295
Densidad (lb/gal)	8.0
Gravedad específica	0.96
Punto de inflamación (ASTM D-92)	> 430°F (221°C)
4 bolas Shell (ASTM D-2596)	
Punto de soldadura, kg	250
Índice de desgaste de carga	28.00
Cicatriz de desgaste (ASTM D-2266)	0.675
Punto de goteo (ASTM D-566)	>350°F (175°C)
Tipo de espesante	Litio/Calcio
Tipo de aceite base	Petróleo
Corrosión de la tira de cobre (ASTM D-4048)	1B
Resistencia al rociado con agua (ASTM D-4049)	<40%
Viscosidad del aceite base	ISO 220 (típica)
Carga Timken OK	55 lbs. (típica)

**Para tipos de empaque y números de parte contacte a [sales@jetlube.com](mailto:sales@jetlube.com).**

### GARANTÍA LIMITADA

Para información sobre la garantía, por favor visite [http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube\\_Warranty.pdf](http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf)

También nos puede enviar un correo electrónico a [sales@jetlube.com](mailto:sales@jetlube.com) o escribir al departamento de ventas a la dirección de abajo.