OVEN CHAIN LUBRICANT™

DESCRIPCIÓN

OVEN CHAIN LUBRICANT de JET-LUBE evolucionó con los esfuerzos cooperativos de los usuarios finales en un lubricante premium, efectivo, de alta viscosidad que penetra en la cadena para brindar un desempeño óptimo a temperaturas elevadas. La tecnología de fluidos sintéticos fue cuidadosamente balanceada con restricciones USDA H-1 (contacto incidental con alimentos) para producir un producto que no solo es limpio y seguro, sino que lubrica efectivamente los componentes de la cadena.

Los lubricantes fluidos pierden rápidamente la viscosidad con la temperatura. La pérdida de viscosidad resulta en una pérdida comparable en la lubricación de la capa de fluido y un aumento en el desgaste. Para compensar el desgaste, muchos lubricantes usan aditivos orgánicos EP anti-desgaste que incluyen azufre, fósforo y nitrógeno. Estos se degradan a temperaturas tan bajas como 250°F (121°C). Los aditivos degradados forman gases corrosivos que pueden dañar el equipo. Además, estos sub-productos son nocivos, y si no se ventilan adecuadamente, pueden ser dañinos para el personal operativo.

OVEN CHAIN LUBRICANT de JET-LUBE se deriva de una mezcla cuidadosamente desarrollada de fluidos sintéticos de alta viscosidad, para no fumadores [550°F (288°C)], de bajo olor y modificadores de tensión superficial. Estos reducen la tensión superficial de los fluidos de alta viscosidad permitiéndoles moverse efectivamente para penetrar en los eslabones y pasadores de la cadena y lubricar el rodillo de la cadena. **OVEN CHAIN LUBRICANT** evita el uso de aditivos orgánicos potencialmente dañinos mediante el uso de una mezcla sinérgica de lubricantes sólidos de límite de tamaño micro que minimizan el desgaste al reducir el contacto metal con metal. La consistencia de semi-fluido se desarrolla usando un espesante inorgánico que no se derrite que reduce el goteo y por ende la introducción potencial del lubricante a los productos alimenticios.

OVEN CHAIN LUBRICANT de JET-LUBE es una respuesta de vanguardia para la lubricación de las cadenas de los hornos. También se puede usar efectivamente en aplicaciones de lubricación de engranajes.

- Sintético
- Registrado NSF H-1 #113601
- Contiene PTFE
- Bajo olor
- Humo reducido
- No corrosivo
- Penetra
- Lubrica

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Apariencia	Blanco
Espesante	Inorgánico
Tipo de fluido	Sintético
Viscosidad del aceite base	
cSt @ 40°C	ISO 460
Penetración @77°F, mm x 10^{-1} (ASTM D-217)	400 – 430
Punto de goteo (ASTM D-566)	Ninguno
Corrosión de la tira de cobre (ASTM D-4048)	1A Min.
Punto de inflamación (ASTM D-92)	> 540°F (282°C)
Rango de servicio	-25°F a 752°F (-32°C a 400°C)

Para tipos de empaque y números de parte contacte a sales@jetlube.com.

GARANTÍA LIMITADA

Para información sobre la garantía, por favor visite http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf

También nos puede enviar un correo electrónico a sales@jetlube.com o escribir al departamento de ventas a la dirección de abajo.