

### DESCRIPCIÓN

El sellador para roscas multi-usos con PTFE TFW™ es un sellador para roscas que no se endurece, de ajuste suave, no tóxico para sellar y proteger los accesorios de tuberías NPT. TFW™ está especialmente formulado para sellar tuberías que llevan aire presurizado, gas natural, agua y sistemas de rociadores contra incendios. TFW™ funciona igual de bien en otras aplicaciones de fluidos y aire.

TFW™ proporciona un desempeño de sellado en la aplicación y está específicamente formulado para sellar conexiones roscadas contra fugas debido a presión interna.

TFW™ no contiene plomo ni metales dañinos y es seguro para usarse en líneas de agua potable. TFW™ está listado bajo el código de plomería uniforme (IAPMO), número de archivo 1282. TFW™ cumple con la especificación federal TT-S-1732 y los requisitos del estándar británico 6920: partes 1 y 2.

TFW™ es compatible con el sistema FBCTM.\*

- Contiene PTFE
- Sella en la aplicación
- No tóxico
- No mancha
- Cumple con los requisitos de plomo de AB 1953
- Para usarse con agua potable y un amplio rango de otros productos incluyendo líquidos y gases

\*El ser compatible con el sistema FBC™ indica que este producto ha sido probado y es monitoreado constantemente, para asegurar su compatibilidad química con conexiones y tuberías FlowGuard Gold®, BlazeMaster® y Corzan®.

FBC™, FlowGuard Gold®, BlazeMaster® y Corzan® con marcas registradas de Lubrizol Corporation.

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Tipo de fluido	Sintético
Color / Apariencia	Pasta blanca granulosa
Gravedad específica	1.20
Densidad (lb/gal)	10.0
Separación del aceite	<5.0
% pérdida de peso @ 212°F (100°C)	
Punto de ignición (ASTM D-92)	>350°F (177°C)
Contenido no volátil	100%
Corrosión de la tira de cobre (ASTM D-4048)	1A
Viscosidad, Brookfield (ASTM D2196)	140k - 240k cps
eje #7, 5 rpm @ 77°F (25°C)	
VOC	0 g/L
Cepillable a	0°F (-18°C)
Rango de servicio:	
Temperaturas hasta:	500°F (260°C)
Presiones hasta:	10,000 psi líquidos 2,000 psi gases

**Para tipos de empaque y números de parte contacte a [sales@jetlube.com](mailto:sales@jetlube.com).**

### GARANTÍA LIMITADA

Para información sobre la garantía, por favor visite [http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube\\_Warranty.pdf](http://www.jetlube.com/pdf/Jet-Lube_Warranty.pdf)