TFW™

SELLADOR PARA ROSCAS MULTIUSOS CON PTFE

DESCRIPCIÓN

El sellador para roscas multi-usos con PTFE **TFW™** es un sellador para roscas no tóxico, de fraguado suave y que no se endurece, que cumple con los requisitos del Departamento de Salud Pública de California (Método v1.2) para sellar y proteger las conexiones de tuberías NPT. **TFW** está especialmente formulado para sellar tuberías que llevan aire presurizado, gas natural, agua y sistemas de rociadores contra incendios. **TFW** funciona igual de bien en otras aplicaciones de fluidos y aire.

TFW proporciona un desempeño de sellado en la aplicación y está específicamente formulado para sellar conexiones roscadas contra fugas debido a presión interna.

TFW no contiene plomo ni metales dañinos y es seguro para usarse en líneas de agua potable. **TFW** está listado bajo el código de plomería uniforme (IAPMO), número de archivo 1282. **TFW** cumple con la especificación federal TT-S-1732 y los requisitos del estándar británico 6920: partes 1 y 2.

TFW es compatible con el sistema FBC™.*

- Contiene PTFE
- Sella en la aplicación
- No tóxico
- No mancha
- Cumple con los requisitos de plomo de AB 1953
- Para usarse con agua potable y un amplio rango de otros productos incluyendo líquidos y gases

TFW se puede usar con CPVC, PVC y ABS.

*El ser compatible con el sistema FBC™ indica que este producto ha sido probado y es monitoreado constantemente, para asegurar su compatibilidad química con conexiones y tuberías FlowGuard Gold®, BlazeMaster® y Corzan® y los productos fabricados con la tecnología TempRite@.

El logotipo FBC, FBC™, FlowGuard Gold®, BlazeMaster®, Corzan® y TempRite@ son marcas registradas de Lubrizol Advanced Materials, Inc. or sus afiliados.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Tipo de fluido	Sintético
Color / Apariencia	Pasta blanca granulosa
Gravedad específica	1.20
Densidad (lb/gal)	10.0
Separación del aceite	<5.0
% pérdida de peso @ 212°F (100°C)	
Punto de ignición (ASTM D-92)	>350°F (177°C)
Contenido no volátil	100%
Corrosión en lámina de cobre	1A
(ASTM D-4048)	
Viscosidad, Brookfield	
(ASTM D2196)	200k - 300k cps
eje #7, 5 rpm @ 77°F (25°C)	
COV	0 g/L
Análisis de emisiones COV:	
(Método estándar CDPH v1.2)	
Oficina privada (PO)	**PASA**
Salón de clases (SC)	**PASA**
Residencia familiar (R)	**PASA**
Cepillable a	0°F (-18°C)
Rango de servicio:	
Temperaturas hasta:	500°F (260°C)
Presiones hasta:	10,000 psi líquidos 2,000 psi gases

Para tipos de empaque y números de parte
www.jetlube.com/resources/product-index/

Garantía limitada
www.jetlube.com/assets/documents/Jet-Lube_Warranty.pdf